

SBF

TEKUTÉ TĚSNĚNÍ

- To pravé těsnění jakéhokoli tvaru dostupné v několika minutách.
- Omezuje zásoby a předchází zkažení tmelu.
- Vyplňuje nepravidelnosti a netěsnosti.
- Okamžitý výsledek ve vodních - a vzduchotěsných spojkách.
- Odolá chemikáliím a vysokým tlakům až do 360 kg/cm².
- Zůstává pružný a stálý při teplotách od -60°C do +260°C (červený SEAL & BOND FLEX-SIL až do +330°C).
- Snadno rozebíratelný.



SEAL & BOND FLEX-SIL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SEAL & BOND FLEX-SIL je vynikající silikonový tmel na bázi octové kyseliny s výbornou přilnavostí a lepicí schopností na různých materiálech. SEAL & BOND FLEX-SIL má vysoký stupeň elasticity, jakož i dobrou chemickou a tepelnou odolnost.

SEAL & BOND FLEX-SIL neobsahuje žádné škodliviny a po použití je ho možno dokonale uzavřít krytem, který je dodáván spolu s ním.

TECHNICKÉ INFORMACE A BALENÍ


Na bázi: polysiloxanu.
 Doba vytvoření slupky:
 5 min. při 23°C a 50% relat. vlhkosti
 Doba tvrzení: 2 mm/24h at 23°C a 50% relat. vlhkosti
 Tažnost: 500% ISO 8339.
 Tepelná stálost SEAL & BOND FLEX-SIL ČERNÝ:
 -60°C až +205°C (krátkodobě +260°C)

SEAL & BOND FLEX-SIL ČERVENÝ:
 -60°C až +270°C (krátkodobě až +330°C).
 Tlaková odolnost: 360 kg/cm².
 Teplota zpracování: +5°C až +40°C.
 Smrštění: Nihil DIN 52451.
 Optimální spotřeba do: 24 měsíců.
 Chraňte před mrazem, skladujte na suchém místě.
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
 Bezpečnostní opatření: viz. bezp. list.

APLIKACE A POUŽITÍ

- lepií motorové a strojní součástky, spojení závitů šroubů, přírubové spoje, vzduchová potrubí, vnitřní a vnější nasávání, kompresory, pumpy, turbíny, transistory, benzinové a vodní pumpy, motorové skříně a kryty ventilových skříní, chladicí systémy, olejové tepelné spalovače, odpadní systémy, tepelné výměníky, ...
- izolace a zvlhčení-ochrání elektrické kontakty na hácích vlečných zařízení
- utěsňování mezer mezi deskami
- utěsňování mezer zadních světel na karoseriích
- zabránění korozi při montáži antén, kabelových systémů apod.
- zabráňuje galvanizaci
- lepení lehkých dílů na neporézní materiály
- SEAL & BOND FLEX-SIL lepí: ocel, hliník, galvanizovanou měď, mosaz, bronz, nátěr, sklo, keramiku a různé typy syntetických materiálů
- SEAL & BOND FLEX-SIL je odolný vůči: olejům, tukům, mazadlům, benzinu, petroleji, transitorům a brzdovým roztokům, vodě, páře, nemrznoucím složkám, palivovému oleji, zásadám, solným roztokům, slabým kyselinám (20%), glykolu, fluor-chlor-methanu, butanu, ...
- Pro optimální přilepení by měl být povrch odmaštěn a bez koroze

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N573106	Seal & Bond Flex-Sil	310 ml	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY
N574106	Seal & Bond Flex-Sil	310 ml	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY



UPOZORNĚNÍ:

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

