TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

SFIX

S-FIX

SILNÉ, RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ LEPENÍ OBTÍŽNÝCH MATERIÁLŮ

- Použití pro neopren, silikon, PVC, polyolefin, teflon apod.
- Bezbarvé lepené spoje.
- Lepí další obtížně lepitelné plasty.
- Velmi rychlé.



VŠEOBECNÉ INFORMACE

S-FIX je kyanoakrylát s nízkou viskozitou, který v kombinaci s přípravkem S-FIX Primer slepuje ty nejobtížnější materiály. S-FIX má velmi krátkou dobu vytvrzování. Výrobek S-FIX byl vyvinut zejména i ke spojování obtížně slepitelných materiálů jako: nitril, neopren, přírodní pryže, ABS, měkčené PVC, polyoxymetylen, PET, EVA (etylenvinylacetát), PMMA, bakelit, polykarbonát, vitonová pryž, polyuretan, polyolefin, polypropylen, polyetylen, PTFE (teflon), termoplastické elastomery, dřevo-kámen-kov mezi sebou.


TECHNICKÁ DATA

Doba reakce: pro vetšinu plastů < 2 sekundy,
pro vetšinu pryží < 4 sekundy,
pro kovy < 5 sekund.
Spotřeba: 1 kapka => 25 mm2
Obsah: 20 g => 200 kapek
Pryskyřice/hlavní složka: pozměněný etyl CA
Barva: světlá
Doba vytvrzování: 1 – 5 sekund
Viskozita: 20 c.p.s.
Kapacita plnění: 0,1 mm
Bod vzplanutí: > 85 °C
Specifická hmotnost: 1,06
Odolnost vůči teplotám: – 60 °C až + 90 °C
Doba úplného vytvrzení: 24 hodin
Pevnost v tahu: 25 – 30 N/mm2
Pevnost ve smyku: 15 N/mm2
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Opravy hraček, fotorámečků, silikonových pryží a kruhových těsnění.
- Ventilace a dekorace nábytku.
- Držadla z ocele a rukojeti nářadí.
- Plastová ložiska na hřídelích.
- Plastová ozubená kola, hnací kladky.
- Polyuretanové spodky.
- Odmastit aerosolem Kleenspray-S.
- Na obě lepené plochy naneste tenkou vrstvu S-FIX PRIMER.
- Na porézní hmoty je třeba použít AL FIX AKTIVÁTOR.
- Díly během několika sekund přitiskněte k sobě.
- Pokud se nanese lepidlo S-FIX v silné vrstvě, může trvat vytvrzování déle.
- Přípravek AL-FIX AKTIVÁTOR může dobu vytvrzování silných vrstev lepidla urychlit.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N502120	S-Fix + S-Fix Primer	20 g + 50 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.