

## TFX

### UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO VE SPREJI

- Ideální pro lepení velkých ploch
- Příruční balení ve spreji – převrhnutí nemožné – nevysychá
- Pro stálé i dočasné spoje



## TRIMFIX

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

TRIMFIX je aerosolové lepidlo ve spreji na bázi syntetické pryže. Má širokou škálu možných aplikací. TRIMFIX slepuje rychle, trvale, bez tvorby kapek a netvoří vlákna.

TRIMFIX je vhodný na lepení:

papíru, textilií, lepenky, pěnové pryže, polyuretanu, korku, polystyrénu, plsti, vlny, plastických fólií, dřeva a pod., a to jak navzájem, tak i na sklo, kovy, keramiku, dřevo, beton atd.

### TECHNICKÉ INFORMACE A BALENÍ

Na bázi: syntetické pryže v rozpouštědle  
Specifická hmotnost: 0,77 kg/dm<sup>3</sup>  
Obsah pevné složky: 22,5 - 24,5%  
Viskozita: 100 - 300 Cps při 20 °C  
Barva: Mléčně bílá  
Čas schnutí: cca 5 min. při 20 °C  
Doba zpracování: max. 45 min.  
Tepelná odolnost: trvale 80 °C, krátkodobě 100 °C

Spotřeba: na 1,5 až 2 m<sup>2</sup> v jednom balení  
Balení: sprej o obsahu 500 ml (bez freonu)  
Použité rozpouštědlo: NOVATIO SAFETY CLEAN  
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list  
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ  
UŽIVATELE.

### APLIKACE A POUŽITÍ

- Dózu před upotřebením řádně protřepat. Lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Nástřík provádět ze vzdálenosti asi tak 20 až 25 cm.
- STÁLÉ SPOJE
- U poréznicích materiálů nanést lepidlo v tenké vrstvě na jednu z ploch a díly k sobě přitisknout dokud je lepidlo ještě vlhké.
- U neporéznicích materiálů a pěnových hmot nanést lepidlo na obě plochy, 2 až 5 minut počkat a pak obě plochy slepit.
- DOČASNÉ SPOJE
- Nanést tenkou vrstvu pouze na jednu ze spojovacích ploch, nechat chvíli odpařit a pak díly spojit. Díly lze později od sebe oddělit aniž by došlo k poškození ploch.
- POZOR! Po použití dózu otočit, stisknout tlačítko výpustného ventilu a držet ventil dokud se vystřikování nezastaví.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N511001	Trimfix	500 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



### UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

