

NPO

VELMI ÚČINNÉ TEFLONOVÉ MAZADLO

- Nejnižší koeficient tření
- Univerzální
- Průhledný
- Nepřitahuje nečistoty nebo prach
- Neobsahuje silikon
- Silná penetrační schopnost
- Pevný, odolný
- Prodlužuje mazací intervaly



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

NOVA PTFE OIL

VŠEOBECNÉ INFORMACE

NOVA PTFE OIL je bílé průhledné mazadlo, na základě vysoce kvalitních minerálních olejů a sférických micronových teflonových zrníček, které vyplní mazací film a vytvoří efekt těsnících kuliček s dobrou přilnavostí.

PTFE má nejnižší koeficient tření u všech pevných materiálů.

NOVA PTFE OIL zaručuje profesionální a jedinečnou mazavost při vysoké (250 °C) a při nízké (-50 °C) teplotě. Nevysychá, netaje ani nemrzne a má vysokou odolnost proti

vodě. Má vysokou penetrační schopnost, dokonce ve zrezivělých a uvolněných fixních částech.

NOVA PTFE OIL je neutrální, ochranný a antikorozi. NOVA PTFE OIL chrání před opotřebením a je vhodný pro těžké náklady a jemné mechanismy.

NOVA PTFE OIL má neutrální pH hodnoty a nenapadá syntetické materiály, kovy a gumy.

NOVA PTFE OIL prodlužuje mazací intervaly díky jeho pevnosti a viditelné mazací výkonnosti a tím šetří peníze.

TECHNICKÁ DATA

Složení: vysoce kvalitní minerální olej 5-mikron teflonová zrníčka. Obsahuje EP (extrémní tlak) přísady a antikorozi voděodolné komponenty.

Viskozita: malý thixotrop

Barva: průhledná/bílá

Prac. teplota: od -50 °C do +250 °C

Test extrémního tlaku: (ASTM D 2596) 350 kgf

Test opotřebení: (ASTM D 2266) méně než 0,4 mm

pH: neutrální

Chemická odolnost: odolává solím, agresivním výparům, mořskému vzduchu, vlivům počasí, slabým kyselinám a žravým roztokům.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Průmysl: pro efektivní, delší a energii šetřící operace všech pohyblivých částí jako např. běžících pásů a kolejí, elektr. pump, kabelů, převodových válců, řetězů, rotačních brzdových pump, plunžrových pístů, těsnění, výtahových mechanismů, navijáků, balicích strojů, teflonových řetězových pásů, rádel, vaček, zbraní, instalace ve dřevě, kovové a syntetické prům. materiály, tiskárny, letecký průmysl.
- Auta, motocykly, kola, zem. mechaniky, navigace, transport, otevřené řetězy, dveřní a okenní mechanismy, zámky.
- NOVA PTFE OIL je vhodný také pro mazání kov/kov a umělé hmoty/umělé hmoty nebo jejich kombinace.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N231131	Nova PTFE Oil	400ml	MAZADLA



MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

