

TMX-MTC

JEDINEČNÁ DVOUVRSTVÁ SMRŠTITELNÁ HADICE K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ

- Vnější stěna se smrští, vnitřní se roztaví
- Chrání proti korozi, ultrafialovému záření, chemikáliím a kyselinám
- Odolná proti otěru
- Umožňuje rychlé a jednoduché označení



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

THERMOFLUX MULTICOLOUR

VŠEOBECNÉ INFORMACE

THERMOFLUX MULTICOLOUR je jedinečná, pružná, smrštiteľná hadice s vnitřní lepidlovou hmotou, která se roztavuje, speciálně vyrobená pro trvalé vodotěsné zapouzdření široké škály předmětů.

Hodí se pro mnoho různých aplikací jako jsou např. elektrická vedení, kabelové spoje, vodiče a elektr. součásti.

THERMOFLUX MULTICOLOUR má jedinečnou vnitřní vrstvu, která se při ohřátí roztaví a díky smrštiteľné vnější vrstvě se dostane do všech mezer a drážek.

V chladném stavu je celé zapouzdření pružné, tuhé a homogenní s jednotnou tloušťkou stěny.

THERMOFLUX MULTICOLOUR je vyroben z polyolefinu síťové struktury.

THERMOFLUX MULTICOLOUR má vnitřní vrstvu ze speciálně vyvinutého materiálu.

THERMOFLUX MULTICOLOUR se smršťuje v poměru 4:1. Proto jsou vyráběny jen tři různé rozměry pro pokrytí všech běžných potřeb i u nepravidelných tvarů dílů, které se zapouzdřují.

TECHNICKÉ INFORMACE A BALENÍ

Teplota zpracování: - 55 °C až +150 °C

Teplota smršťování: 125 °C

Poměr smrštění: 4:1

Pevnost v tahu: ISO 37 11,5 MPa

Tažnost: ISO 37 490%

Ohebnost: ohebná

El. pevnost: 30 MV/m

Specif. el. odpor: 10 na 13 ohm/cm

Hořlavost obtížná: ASTM D 876 ASTM D 2671

vnější stěna nepraská ani neteče

Odolnost proti chemikáliím: ISO 1817 a ISO 37

Navlhání: 24 hod. při 23 °C

- hydraul. kapalina: velmi dobrá

- letec. benzín F40: dobrá

- mazací olej O - 149: dobrá

- nafta F - 54: dobrá

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

APLIKACE A POUŽITÍ

- Izolace a ochrana vodičů a součástek.
- Ochrana svorkových spojů vodičů a značení.
- Zesílení míst spojení vodičů.
- Zapouzdření svorek.
- Prevence proti elektrolytické korozi.
- Impregnace.
- Spojení kabelů pod vodou.
- Izolace přívodů neonových svítidel.
- Izolace a ochrana elektrických dílů vozidel.
- Ochrana spojů koaxiálních kabelů.
- Aplikace všude tam, kde se vyžaduje odolnost proti agresivním pohonným hmotám a hydraulickým olejům.
- Značení kabelů a vedení.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N825110	Thermoflux Multicolour bílý	4 mm na 1 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825120	Thermoflux Multicolour modrý	4 mm na 1 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825130	Thermoflux Multicolour zelený	4 mm na 1 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825140	Thermoflux Multicolour červený	4 mm na 1 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825220	Thermoflux Multicolour modrý	8 mm na 2 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825230	Thermoflux Multicolour zelený	8 mm na 2 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825240	Thermoflux Multicolour červený	8 mm na 2 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825310	Thermoflux Multicolour bílý	16 mm na 4 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825320	Thermoflux Multicolour modrý	16 mm na 4 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N825330	Thermoflux Multicolour zelený	16 mm na 4 mm	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY

