

## SCT

### KVALITNÍ OCHRANNÝ VOSK PRO ŽELEZNÉ I NEŽELEZNÉ KOVY

- Vytváří dlouhotrvající, suchý ochranný film.
- Proniká do nejmenších prostorů a puklin.
- Ideální po opravách konstrukcí, karoserií a po svařování.
- Vytváří homogenní a dobře přilnavý film.
- Rychle ošetřující.
- Nenapadá syntetické materiály, laky ani gumu.
- Dlouhodobá antikoroční ochrana součástí, nástrojů, kovových dílů...
- Teplotně stálý do 90°C.
- Vodě a soli odolný.



### UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

## SKINCOAT

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

SKINCOAT vytváří suchý, homogenní a dobře přilnavý voskový film. Dále zajišťuje ochranu proti korozi, rzi a jiným povrchovým oxidacím. SKINCOAT je odolný proti vodě, solím a povětrnostním vlivům.

Teplotně stálý do 90°C. SKINCOAT snadno proniká do nejmenších prostorů, spár a puklin. Možno dodat i s praktickým přídatným nástavcem. SKINCOAT nenapadá syntetické materiály, lakované plochy ani gumu.

### TECHNICKÁ DATA

Složení: základ vosk, rozpuštěný v rozpouštědle.  
Barva: hnědá.  
Zápach: typický vosk, zápach rozpouštědla.  
pH: neutrální.  
Bod vzplanutí: pracovní materiál: > 45°C,  
v průběhu ošetření: vysoce hořlavý.  
Čas přilnavosti: v závislosti na relativní vlhkosti a  
teplotě od 15 do 30 minut.  
Spotřeba na 500 ml: cca 4 -6 m2 v tloušťce

100 mikronů.  
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný.  
Relativní hustota: 0,6576 kg/dm3.  
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.  
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ  
UŽIVATELE.

### POUŽITÍ

- PRŮMYSL: Pro dlouhodobou antikoroční ochranu součástí, nástrojů, kovových povrchů, hřídel, elektrických kabelů. Ochranný nátěr pro námořní a jinou lodní dopravu. Lze odstranit pomocí Novatio přípravků KLEENSPRAY a SAFETY CLEAN. Nebo vysokotlakým čištěním.
- AUTOMOBILOVÝ průmysl: Ideální pro dutiny, jako vnitřní prahy, dveře, kufry a podvozky. Díky své silné penetrační schopnosti proniká do nejmenších spár, otvorů, částí a puklin. Velmi vhodné po opravách konstrukcí, karoserií nebo po svařování.

PŘED POUŽITÍM PROTŘEPEJTE !

| Objednací číslo | Název    | Balení | Zařazení                      |
|-----------------|----------|--------|-------------------------------|
| N118001         | Skincoat | 500 ml | OCHRANA A OŠETŘENÍ<br>POVRCHŮ |

