

BLU

UNIVERZÁLNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA PRO TRVALOU OPRAVU A OCHRANU

- Velmi vysoká okamžitá přilnavost pásky
- Velká odolnost proti roztržení
- Přílné k většině materiálů



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

BUTALU TAPE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Výrobek BUTALU je těsnící páska, složená z modifikované butylové pryže, kombinovaného hliníkového základu zesíleného syntetickým materiálem a ze silikonové ochranné fólie. Na základě unikátní koncepce butylové pryžové hmoty se dosahuje velmi vysoké okamžité přilnavosti. Extrémně ohebná pryžová hmota se přizpůsobuje jakémukoliv tvaru a naplňuje nepravidelnosti plochy.

Hliníkový základ je zesílený syntetickým materiálem a proto je odolný proti roztržení, nestárne a rovněž je výjimečně odolný proti povětrnostním vlivům. Hliníkový materiál má kovovou barvu a lze jej povrchově upravit lakováním. Výrobek BUTALU umožňuje rychlé a velmi efektivní utěsnění nebo úpravu povrchu spojů.

TECHNICKÁ DATA

Síla pásy: asi 0,7 mm
Hliníkový základ: složená hliníková fólie, zesílená syntetickým materiálem
Adhezivní hmota: modifikovaná butylová pryž pro adhezi za studena
Měrná hmotnost: 1100 g/m²
Síla odlupování na ohnizvorném cementu: při 90 °C a při 200 mm/min: > = 10 N/cm
Teplotní odolnost: od - 30 °C do + 100 °C
Teplota pro aplikaci: od + 5 °C do + 40 °C

Chemická odolnost: voda: vynikající
povětrnostní vlivy: vynikající
uhlovodíky: nevzdoruje
Rozměry: cívky 10 m v šířkách 50 mm, 100mm a 150 mm
Doba skladovatelnosti: při uchování v suchu a chladu nejméně 1 rok
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Utěsnění spojů na střeších:
- Utěsnění trubkových spojů u větracích, klimatizačních a topných systémů. Utěsnění skleněných nebo polykarbonátových výplní na verandách a na zahradních domcích. Tepelná izolace a korozní ochrana trubkových vedení
- žláby, zinkový a olověný materiál
- klenby, zvoničky
- průchozí trubky, mříže
- olověné krycí lemy
- Utěsnění a připojení ohebných a pohyblivých spojů. Oprava netěsností na odpadových trubkách.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N603059	Butalu Tape	Role 10m x 50mm	PÁSKY
N603159	Butalu Tape	Role 10m x 150mm	PÁSKY
N603259	Butalu Tape	Role 10m x 100mm	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

