

EXP

SAMOLEPÍCÍ STLAČENÁ PĚNOVÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ SPÁR, ŠKVÍR A ŠVŮ

- Vyplní všechny nerovnosti
- Chrání před vlhkostí, prachem, hlukem, ztrátou chladu a tepla,...
- Má zpracování těsnící proti průtrži mračen
- Velmi dobrá odolnost proti UV-paprskům
- Velmi pomalé roztahování
- Díky syntetickému povlaku nemá žádné projevy stárnutí
- Neobsahuje asfalt, neroztéká se
- Pěnová páska je impregnována nehořlavým oxidem hlinitým
- Je vhodná pro rovné i nerovné podklady
- Splňuje protipožární třídu B1



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli

EXPANSION TAPE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

EXPANSION TAPE je stlačená, samolepící pěnová páska se syntetickým povlakem a impregnovaná oxidem hlinitým. Tato impregnace se postará o to, aby páska přilnula ke stěně, ve které je spára. Kromě toho pásku chrání před povětrnostními vlivy a projevy stárnutí. Přilnavost pásky zůstává zachována velmi kvalitně jak při vysokých tak i při nízkých teplotách.

EXPANSION TAPE je pěnová páska prověřená podle BG1 a je vhodná pro utěsnění spár, škvír, švů ... a chrání před vlhkostí, prachem, ztrátou tepla a hlukem. EXPANSION TAPE je odolná při průtrži mračen a odolává UV-paprskům. EXPANSION TAPE tlačí konstantně a silně proti oběma zdem.

TECHNICKÉ INFORMACE A BALENÍ

Hustota: 75 kg/m³ + - 8 kg m³
 Tažnost při přetržení: >200%
 Impregnace: oxid hlinitý a syntetický povlak.
 Barva: černá
 Protipožární třída: B1 – DIN 4102 díl 1 PNDS04-581.
 Součinitel tepelné vodivosti: 60mW/m.K.
 Kofenová penetrace 4062: žádná penetrace.
 Tepelná odolnost: od -30 °C do +85 °C
 Odolnost proti houbám: odolná
 Těsnost při průtržích mračen: postačuje při stlačení testovacím tlakem 67%300 Pa, 80%>600Pa.


Lepivost: >18N/25 mm
 Síla v tahu: >100kPa ISO 1798
 Zápach: bez zápachu
 Odolnost vůči UV paprskům: splňuje DIN 53387.
 Typ spáry: rovná-parallelní, rovná-posunutá, nerovná-parallelní, nerovná-posunutá.
 U podkladů na základě PE, PP, silikonu a asfaltu nejprve vyzkoušet přilnavost.
 Ukládat v suchu, chladu a chránit před mrazem.

APLIKACE A POUŽITÍ

- má velice pomalou roztažnost, takže může být aplikována přímo z role
- čím je teplota vyšší, tím je roztažení rychlejší
- zpracování nejběžnějších spár, škvír, švů, ...
- napojení zdiva na rámy dveří a oken, betonové sloupky, fasádní a střešní prvky, dilatační spáry
- po použití se musí role zajistit kouskem pásky, aby se zabránilo roztahování role
- URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Páska	max. roztažení BG1	max. roztažení
10 mm	2,5 mm	7,5 mm
15mm	2,5 mm	7,5 mm
20 mm	2,5 mm	7,5 mm
10 mm	4 mm	11 mm
15 mm	4 mm	11 mm
10 mm	5 mm	17 mm
15 mm	5 mm	17 mm
20 mm	5 mm	17 mm
15 mm	7 mm	26 mm
20 mm	7 mm	26 mm

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N564103	Expansion Tape 10/3	Role 10 m	PÁSKY
N564152	Expansion Tape15/2	Role 12,5 m	PÁSKY
N564153	Expansion Tape15/3	Role 10 m	PÁSKY
N564202	Expansion Tape20/2	Role 12,5 m	PÁSKY
N564204	Expansion Tape20/4	Role7,5 m	PÁSKY
N564206	Expansion Tape 20/6	5,6m	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

