

SFX

LEPIDLO V METROVÉM BALENÍ-NOVÁ TECHNOLOGIE

- Okamžitá přilnavost – žádná doba pro zaschnutí
- Přilnavost do 80N/cm² po 24 hodinách
- Bezpečné použití, neobsahuje rozpouštědla
- Dobrá odolnost vůči vodě, zředěným kyselinám a zásadám, minerálním olejům atd.



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

STRIPFIX

VŠEOBECNÉ INFORMACE

STRIPFIX je syntetický, na tlak citlivý, samopřilnavý lepicí a těsnící prostředek bez obsahu rozpouštědel na bázi gumy a pryskyřice. Byl vyvinut pro vytváření vysoce agresivních spojů mezi řadou materiálů a substrátů. Za předpokladu, že se spojení vytvoří v čistých podmínkách za sucha a mezi povrchy bez pórů, lze STRIPFIX používat pod vodou, aniž by při tom došlo ke ztrátě vlastností přilnavosti a utěsnění.

Neměl by se však používat pro vertikální instalace ve spojení s rozpouštědly či plastifikovanými materiály. Kromě toho STRIPFIX není odolný vůči UV-záření. STRIPFIX se dodává na roli s papírem, který se stáhne. Pro jednoduché odstranění je ochranný papír širší než lepicí proužek. Lepicí proužek lze aplikovat přímo z role. Lepené plochy by měly být vždy čisté, suché a zbavené mastnoty.

TECHNICKÁ DATA


Protažení 1000%
 První přilnavost 52 N/cm²
 60 N/cm² po 10 min.
 80 N/cm² po 24 hod.
 Aplikační hmotnost 405 g/m²
 Tepelná odolnost -10 °C až +50 °C
 Provozní teplota > +10 °C
 Nasákavost 0%

Potřebný tlak při 20 °C
 Komprese 1,6 kg/cm²
 Odolnost vůči UV-záření vyvarovat se působení UV záření
 Tolerance tloušťka a šířka < 10%
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- STAVEBNICTVÍ montáž azbestových spojů pro ochranné kryty odpadních potrubí, izolačních rohoží z polypropylénu, filtračních membrán pro výstavbu silnic, lepení lehkých izolačních panelů, spojů z umělých hmot, atd.
- NÁBYTKÁŘSTVÍ montáž laminovaných dekorativních panelů, připevňování rohů nábytku
- AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL připevňování izolačních rohoží, emblémů a jmenovek, atd.
- KONSTRUKCE lepení bočních a střešních panelů na nosný rám karavanů.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N521208	Stripfix	role 30 x 12mm	PÁSKY
N521908	Stripfix	role 30 x 19mm	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

