

STA

NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ OPRÁVNÁ PÁSKA

- Odolná UV záření.
- Permanentně vodotěsná a vzduchotěsná.
- Aplikace pod vodou.
- Odolná palivům, olejům, kyselinám, rozpouštědlům a solím.
- Až do 300% flexibilní.
- Tlaková odolnost 8 bar.
- Izoluje do 8000 voltů.
- Teplotní stálost -65°C až 260°C.



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SEALTAPE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SEALTAPE je nejuniverzálnější opravná páska pro mimořádné situace a užitečné opravy. Dvoj až troj násobným natažením a polovičním překrytím vytvoří homogenní a trvale silnou vrstvu během několika málo sekund. Tato pevná homogenní vrstva si udržuje po poměrně dlouhou dobu velmi stálou a adekvátní vodotěsnost a vzduchotěsnost.

Pásku lze aplikovat i na znečištěných či mokrých površích. Po aplikaci zůstává materiál pružný, netvrdne ani nikterak nekřehne.

SEALTAPE je odolná slunečnímu záření.

SEALTAPE lze snadno odstranit a nezanechává žádné zbytky.

TECHNICKÁ DATA


Barva: tranparentní (různá rozlišení).
 Teplotní stálost: -65°C až 260°C.
 Bod křehnutí: - 65 ° C (ASTM D-2137).
 Bod vzplanutí: 260 ° C.
 Tvrdost: 50 Shore A.
 Relativní hustota: 1,15.

Pevnost v tahu: 700psi (ASTM D-412).
 Prodloužení při přetržení: 300% (ASTM D-412).
 Pevnost v tlaku: 10 bar (max.).
 Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- SEALTAPE šetří čas a peníze, tím, že umožní opravit téměř cokoli a kdekoliv a za jakýchkoliv podmínek. SEALTAPE lze použít na elektrické vodiče, chrání rukojeti nářadí, konektory i kování. Chrání kabely proti prokluzování. Je bezpečná v použití a slouží jako barevné značení. Ideální použití pro lodě, auta, kamiony, karavany, letecký průmysl, zemědělský průmysl, instalatérství a záchranné složky.
- Odtočte a odřízněte potřebný kus SEALTAPE. Odstraňte plastovou folii z pásky. Obtočte SEALTAPE kolem opravovaného materiálu. Při obtáčení pásku natahujte na min. dvojnásobnou délku a překrývejte s 50%. Stiskněte pro lepší lepidlovou přilnavost. Pro vysokotlaké úniky natahujte pásku na maximum (300%).

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T556101	Seal Tape černá	3,05m x 25,4 mm	PÁSKY
T556301	Seal Tape modrá	3,05m x 25,4 mm	PÁSKY
T556601	Seal Tape čirá	3,05m x 25,4 mm	PÁSKY
T556701	Seal Tape červená	3,05m x 25,4 mm	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

