TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

TET

TEX-TAPE

VÝKONNÁ TEXTILNÍ PÁSKA

- Extrémně odolná proti opotřebení a oděru.
- Vynikající odolnost proti zvlnění.
- Standardní bezpečnostní označení.
- Vzhledem k vysoké lepivosti přilne na různé podklady.
- Snadno se nanáší i do pravoúhlých linií.
- Odolnost proti vlhkosti a neabsorbuje vodu.
- Snadno popisovatelná.





VŠEOBECNÉ INFORMACE

TEX TAPE je tkaná textilní páska s polyethylenovou ochranou. Páska vykazuje velmi dobrou, silnou a okamžitou lepivou sílu. Přilne snadno a okamžitě na většině materiálů (kov, plast, dřevo). Aplikace ve smyslu bezpečnostního označení hran schodů, rohů zdí a různých prostorů či zón.

TECHNICKÁ DATA

TEX - TAPE: ŽLUTO-ČERNÁ, ČERVENO-BÍLÁ
Lepidlo: přírodní kaučuk, směs syntetické pryskyřice.
Základní materiál: Tkané látky / polyester s polyetylénovou izolací.
Barva: žluto-černá, červeno-bílá.
Přilnavost k oceli: 9,8 N/25 mm.
Pevnost v tahu: 137N/25 mm.
Tloušťka: 0,3 mm.
Teplotní odolnost: - 15°C - + 50°C.
Prodloužení max: 11,5%.
Vnitřní část: mesh 80 proti absorbci vody.
Odolnost vůči UV záření: částečná.
Skladujte na suchém místě v rozmezí teplot: +10 až 30°C.

TEX TAPE: OSTATNÍ BAREVNÁ PROVEDENÍ

Lepidlo: přírodní kaučuk, směs syntetické pryskyřice.
Základní materiál: Tkané látky / polyester s polyetylénovou izolací.
Přilnavost k oceli: 9,8 N/25 mm.
Pevnost v tahu: 161,8N/25 mm.
Tloušťka: 0,3 mm.
Teplotní odolnost: - 15°C - + 50°C.
Prodloužení max: 11,5%.
Vnitřní část: mesh 70 proti absorbci vody.
Odolnost vůči UV záření: částečná.
Skladujte na suchém místě v rozmezí teplot: +10 až 30°C

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- POUŽITÍ: automobilový průmysl, letectví, armáda, všeobecně užívané v průmyslu, správa budov, doprava, námořnictvo, užitková vozidla, autobusy, nákladní automobily, lodě. Kovoobrábění, označení jízdních pruhů, podlahové značení, bezpečnostní značení, identifikační značení, těsnění. Ve stavebnictví: uchycení tabulátorů, balení, spojování a k ochraně různých materiálů.
- APLIKACE: při teplotě: od -5 ° C do +35 ° C. Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Nedotýkejte se pásky s nekrytou lepivou plochou, aby bylo možné dosáhnout plnohodnotné lepicí síly. Lepidlo reaguje na tlak. Použijte maximálního tlaku, aby bylo dosaženo maximální přilnavosti. Maximálního lepivého výkonu bude dosaženo po nalepení po 24 hodinách při +23 ° C.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T580121	Tex- Tape zelená	50 m x 50 mm	PÁSKY
T580301	Tex- Tape stříbrná	50 m x 50 mm	PÁSKY
T580501	Tex- Tape modrá	50 m x 50 mm	PÁSKY
T580701	Tex- Tape červená	50 m x 50 mm	PÁSKY
T580811	Tex- Tape žluto - černá	50 m x 50 mm	PÁSKY
T580821	Tex- Tape červeno - bílá	50 m x 50 mm	PÁSKY

UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.