

IZR

KOBALTOVÉ VRTÁKY

- Zesílené jádro
- Broušený HSSE vrták na nerez
- Šroubovice 35°
- Split point C- podbrus od průměru 2 mm
- Snadné vnikání
- Provedení gold



IZAR

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vysoce kvalitní HSS-Co spirálové vrtáky s válcovým tělem. Jsou vyrobeny z výkonné rychlořezné oceli. S kobaltem podle DIN 338N na moderních NC strojích. Split point C- podbrus od

průměru 2 mm-pozor s broušením. Špička vrtáku umožňuje přesné vrtání bez předchozího předvrtávání a důlčkování. Zesílené jádro se šroubovicí 35° umožňuje práci v moderních řezných podmínkách.

TECHNICKÁ DATA

Šroubovice 35°.
 Úhel čela - 135°/stim 25 - 30 resp. 128°/.
 Split point C- podbrus od průměru 2 mm s broušením.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
 UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Přednostně pro vrtání do nerezí.
- Do ocelí 800 - 1100 N/mm²
- Do titanu.
- Jako druhá volba použití do ocelí nad 1400 N/mm²-
- -s povlakem TiAlN.
- Pro vyšší životnost použít řezný olej TipTap.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
-----------------	-------	--------	----------

UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby i uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.



NÁŘADÍ

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

