

SMA

UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ

- Odolnost vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědům.
- Jednoduchá aplikace.
- Ekonomický v použití.
- Vysoká kvalita zpracování.



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby i uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SPRAY MASTER

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SPRAY MASTER je tlakový postřikovač se zvýšenou chemickou odolností proti kyselinám, zásadám a rozpouštědům. Je určen pro použití ve strojírenském a automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, ve zdravotnických zařízeních.

Určen pro používání ve vnitřních i venkovních prostorech. SPRAY MASTER je snadno ovladatelný a velmi účinný. Pro použití s výrobky Tech-Masters Czech jako je SOLVETRON, SAFETY CLEAN.

TECHNICKÁ DATA

SPRAY MASTER SOLVENT
Rozměry: 140 x 220 x 330 mm
Objem: 1,5 l

Maximální kapacita: 1,87 l
Čistá hmotnost postřikovače: 0,550 kg
Provozní tlak: 2,6 bar

POUŽITÍ

- POUŽITÍ:
 - Odšroubujte hlavu rozprašovače a nalijte kapalinu připravenou podle doporučení výrobce.
 - Namontujte hlavu rozprašovače.
 - Pomocí čerpadla- pístní tyče rozprašovač natlakujte (přibližně 20 plných pohybů) až do páky pojistného ventilu. Pomocí regulační kloubové trysky s maticí můžete regulovat výstupní proud. Utahováním nebo uvolněním matice můžete dosáhnout různých stupňů rozprašování - od mlhy až po kontinuální proud. Komprese tlaku uvnitř nádoby. Bezpečnostní ventil proti přetlaku na hlavici.

- SKLADOVÁNÍ / ÚDRŽBA: Pokaždé po práci důkladně promývejte čistou vodou. Zatlačte nádrž tažením pojistného ventilu. Odstraňte hlavu rozprašovače a nalijte čistou vodu do nádrže (přibližně 1/4 objemu nádrže). Vyprázdněte rozprašovač.

SPRAY MASTER by měl být skladován BEZ TLAKU při teplotách mezi + 5 °C až 35 °C, na stinném místě a mimo dosah dětí.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T875005	Spray Master Solvent 1,5l	1 Ks	NÁŘADÍ
Y875905	Náhradní sada těsnění	Set	NÁŘADÍ



NÁŘADÍ

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

