

CAH

VYSOCE ÚČINNÝ PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVEK K ODSTRAŇOVÁNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN

- Obnovuje energetickou účinnost.
- Vysoce efektivní.
- Koncentrovaný.
- Bezpečné použití na hliník, nerezovou ocel, PVC, pryžová těsnění, keramiku, atd.
- Rychle reagující.
- Úsporný.
- Splňuje standardy HACCP.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatto neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

CA REMOVER HD je profesionální a vysoce účinný prostředek určený zejména pro použití v těžkém průmyslu. Odstraňuje vodní kámen, minerální usazeniny, zbytky vápenatých usazenin a oxidace.

Technické informace

Barva: světle modrá.
 Bod varu: 100 °C až 120 °C.
 Bod tání: 0 °C.
 pH: 0.1 .
 Tlak par při: 20 °C: Pa: 1332 .
 Relativní hustota při 20 °C: 1180
 Skupenství: kapalné.

CA REMOVER HD můžete nanášet rozprašovačem a dá se použít i do uzavřených systémů.
 CA REMOVER HD účinkuje rychle a je úsporný.
 CA REMOVER HD splňuje standardy HACCP.

Rozpustnost ve vodě: úplně rozpustný.
 Doporučená doba skladování: 12 měsíců na suchém a chladném místě. Chraňte před mrazem.
 Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Aplikace a Použití

- **UZAVŘENÉ SYSTÉMY - CÍRKULACE**
 Odstranění vodního kamene, minerálních usazenin, vápna a oxidace z: potrubí, radiátorů, kondenzátorů, výměníků tepla a vzduchu, kotlů, bojlerů, průmyslových zařízení a strojů v údržbě, myček i praček.
- **NEPOUŽÍVAT NA VÁPENATÉ POVRCHY JAKO NAPŘ. MRAMOR, BETON, VÁPENEC, FRANCOUZSKÝ KÁMEN APOD.**
 Může se použít na odstranění skvrn od rzi na nerezové oceli.
- **ROZPRAŠOVAČEM**
 Napěňte CA REMOVER HD na zavápněný materiál a klouby špinavé od cementu - nechte působit - opláchněte vodou.
 V případě potřeby opakujte.
- **POKYNY K POUŽITÍ:** CA REMOVER HD zředte s teplou vodou v maximálním poměru 1:20 (Nikdy ho nepoužívejte nezředěný).
- **Nalejte CA REMOVER HD do uzavřeného systému a nechte působit 25 až 30 minut.**
 Poznámka: Nikdy jej nenechávejte působit déle než jednu hodinu.
- **Po použití vždy materiál opláchněte čistou vodou.**
- **POUŽITÍ:**
 Přidejte 5 až 25 % teplé čisté vody.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N496101	CA REMOVER HD	1 ltr.	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

