TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

LDT LEAK DETECT & LEAK DETECT PRO

PRŮMYSLOVÝ DETEKTOR ÚNIKŮ PLYNŮ A VZDUCHU

- Vyhledá vzduchové a plynové úniky během několika sekund.
- Nekorozivní - bezpečné použití na všech površích.
- Bezbarvý a netoxický, ekonomický v použití.
- Extrémně dlouhá pracovní doba.
- Použitelný v obtížně dostupných místech.
- Pro aplikace od -20°C !
- DIN-DVGW certifikován.



Základní informace

LEAK DETECT avizuje úniky všech druhů plynů a vzduchu během několika sekund. LEAK DETECT má dobrou přilnavost na hadice a trubky. Lze jej velmi prakticky použít v malých prostorech.

LEAK DETECT je spolehlivý a bezpečný detektor netěsností. LEAK DETECT je nekorozivní, netoxický a nezanechává žádné znečištění. LEAK DETECT PRO v provedení pro aplikace od -20°C !

Technické informace

LEAK DETECT
Volné hnací médium: CO_2.
Základ: mýdlový roztok.
Vzhled: kapalina.
Barva: bezbarvá.
Může být odstraněn: teplou vodou, acetonem, methanolem.
VOS-Obsah%: 0%.
Nekorozivní, netoxický.
pH: 6-8.
Tlak par (při 20 °C): 23 hPa.
Hustota (při 20 °C): 1,01 g / cm^3.
Aplikační teplota: + 5 °C do + 35 °C.
Udržujte v suchu a chladu. Mrazu odolné.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.

LEAK DETECT PRO
Volné hnací médium: CO_2.
Základ: roztok mýdla a alkoholu.
Vzhled: kapalina.
Barva: bezbarvá.
Může být odstraněn: teplou vodou, acetonem, methanolem.
VOC-Obsah: 200 g/l .
Nekorozivní, netoxický.
Teplota vznícení: > 200°C.
Aplikační teplota: od - 20 °C do + 35 °C.
Hustota (při 20 °C): 0,95688 g / cm^3 .
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.

Aplikace a Použití

- Kontrola po opravě plynových jednotek a linek stlačeného vzduchu. Kontrola pneumatik. Kontrola hadic a tlakových nádob, brzdových systémů apod.
- Tlakové zkoušky plynových tlakových nádob.
- Tlakové zkoušky chladicích a klimatizačních jednotek.
- Kontrola svárů, kompresorů a šroubových trubkových spojů.
- Kontrola ventilů při přepravě zkapalněného plynu.
- Kontrola potrubních systémů.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T163002	Leak Detect Pro	400 ml	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ









Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.