

# CAR

## KRÄFTIGER UND SICHERER ENTKALKER FÜR HAUSHALTS- UND HALBPROFESSIONELLE GERÄTE

- Schnelle Wirkung.
- Niedriger Verbrauch.
- Greift keine Gummidichtungen, Aluminium, Edelstahl, oder PVC an.
- Schützt Teile dank der enthaltenen Inhibitoren.
- HACCP-konform.
- Angenehmer Geruch.



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

# CA REMOVER

## ALLGEMEINE INFORMATION

CA REMOVER entspricht der HACCP-Norm. CA REMOVER eignet sich besonders zum Entkalken von Haushaltsgeräten wie für kleine Heizgeräte, Boiler, Kaffeemaschinen, Widerstände,

Dampfer, Wasserkocher. CA REMOVER reinigt und schützt in einem Arbeitsgang. Die zugefügten Inhibitoren sorgen für einen hohen Schutz der Teile.

## TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: transparent  
Geruch: geruchlos  
Physischer Zustand: flüssig  
Schmelzpunkt: 0°C  
Siedepunkt: 100°C  
pH: 0,2  
Dampfdruck bei 20°C, Pa: 2332  
Relative Dichte bei 20°C: 1095  
Wasserlöslichkeit: vollständig löslich

Dosierung: CA REMOVER kann unverdünnt angewendet werden oder mit Wasser gemischt werden. Der Anteil soll 20% nicht unterschreiten.

Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

Sicherheitsmaßnahmen: siehe Sicherheitsdatenblatt.

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **GEBRAUCHSANWEISUNG:**
- **Geräte mit Durchlauf:**  
Gerät bis ca. 1/5 mit Entkalker füllen. Gerät einschalten, bis 1/3 des Entkalkers aufgebraucht ist. Mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Gerät wieder einschalten und nochmals 1/3 des Entkalkers aufbrauchen lassen. Erneut 10 Minuten einwirken lassen. Gerät wieder einschalten und den Rest des Entkalkers durchlaufen lassen. Anschließend mindestens zweimal den gesamten Inhalt des Wasserbehälters durchlaufen lassen um sorgfältig zu spülen.
- **Geschlossene Geräte:**  
Das Gerät mit ausreichend CA REMOVER füllen um alle verkalkten Oberflächen befeuchten zu können. Je nach Verschmutzung kann CA REMOVER mit Wasser verdünnt werden. Das Produkt einwirken oder zirkulieren lassen, bis der Kalkanschlag beseitigt wurde. Anschließend IMMER gründlich nachspülen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N496001	Ca Remover	1l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N496005	Ca Remover	5l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
NC95168331	Zerstäuber mit Schlauch	1 St.	DEMOS
NC95168390	Sprühkopf für Schaumentwicklung	1 St.	DEMOS
Y875000	Trigger Basic	1 St.	TOOLS

