

PUP

SELBSTMISCHENDES ZWEIKOMPONENTENSYSTEM

- Schnelle Klebewirkung
- Der Trocknungsprozess beginnt nach 45 Sekunden
- Schleifbar nach 15 Minuten
- Härtet aus bei Raumtemperatur
- Beständig gegen: Motoröl, Paraffin, Essigsäure, Petroleum, Wasser, Lösungsmittel und Temperaturen bis +90°C
- Hohe Fülleigenschaften
- Verklebt unterschiedlichste Materialien
- Schrumpft nicht
- Bis auf Null schleifbar



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standard-verkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

PU PLAST

ALLGEMEINE INFORMATION

PU PLAST ist ein Zweikomponenten, raumtemperaturhärtender und geruchloser Polyurethankleber, der für das Verkleben

einer breiten Palette von Materialien wie Duroplasten und Thermoplasten, Stahl, Aluminium, Beton, Holz und Glas, entwickelt wurde.

TECHNISCHE INFORMATION


Farbe: schwarz, transparent und grau
A-Komponente: Polyol
B-Komponente: MDI
Mischung: Polyurethan
Flammpunkt: > +200°C
Konsistenz: pastös
Elastizität: max. 25%
Härte: Shore 75

Zugfestigkeit: 26N/mm²
Voll belastbar: nach 30 Minuten
Schrumpfrate: < 1%
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ANWENDUNGSGEBIETE:**
KFZ:
Zum schnellen Verkleben von gebrochenen Plastik- und Metallteilen.
Verschiedene Halterungen auf Stoßstangen, Abdeckungen, Kunststofftanks, Scheinwerfern, Rückleuchten..., Spoiler und Tuningteile, Reparatur von beschädigten Öffnungen und Schrauben...
INDUSTRIE:
Reparatur von Fenster- und Türteilen aus Kunststoff, Holz, Metall und Aluminium, Befestigung von Schildern und Buchstaben, Reparatur von Elektronik- und Mechanikteilen, Instandhaltung im Innen- und Außenbereich.
- **GEBRAUCHSANWEISUNG:**
Vorbereitung und Mischen: Die Teile müssen staub-, fettfrei und völlig trocken sein. Für ein besseres Ergebnis sollen die Teile vor dem Verkleben angeschliffen werden.
Anwendungstemperatur +5°C bis +30°C.
Verwenden Sie nur die Standardmixerspitze.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T911450	2K-Kartuschenpistole HD 1:1/1:2 50ml	1St.	TOOLS
T910001	PU PLAST schwarz 5 min.	50 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T910002	PU PLAST clear 1 min.	50 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T910006	PU PLAST schwarz 1 min.	50 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N590913	Primer 903 für PU-Kleber	150 ml	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
Y911303	Mixer Tip 50 ml	10 St.	TOOLS
Y911600	Polyestergewebe 12x360 cm	St.	TOOLS
Y911601	Modellierfolie 12x360 cm	St.	TOOLS



KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

