

Gastronomie und Hotellerie SAFETY CLEAN

SSO

SICHERES UND SCHNELLES UNIVERSALLÖSUNGSMITTEL

- Hinterlässt keinen Ölfilm
- Entfettet und reinigt schnell, gründlich und sicher
- Kann auf lackierten Oberflächen, Vinyl, Glas, Plexiglas, Gummi, Formica und synthetischen Materialien angewendet werden
- Trocknet schnell
- Sehr sparsam im Gebrauch
- Entfernt Klebstoff, Abdichtungsmittel, Öl, Fett, Silikon, Wachs, Teer, Paraffin, Druckfarbe, usw.
- Empfohlen in Kombination mit allen unseren Klebern und Dichtungsmitteln



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

SAFETY CLEAN ist ein sicherer und schneller Universal-Entfetter auf Lösungsmittelbasis, der keinen öligen Film hinterlässt. SAFETY CLEAN ist ein zu 100% aliphatisches Kohlenwasserstofflösungsmittel,

das keine rückgewonnenen Lösungsmittel enthält. SAFETY CLEAN ist sicher im Gebrauch, sowohl auf den meisten Plastik- und Kunststoffmaterialien, als auch auf lackierten Oberflächen, Vinyl und Glas.

TECHNISCHE INFORMATION

Kanister:
Physikalischer Zustand: flüssig
Geruch: charakteristisch
Explosionsgrenzen: 0,6 - 7 Vol.-%
Entzündlichkeit: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Dynamische Viskosität (bei 20 °C): 1 mPa.s
Kinematische Viskosität (bei 20 °C): 1 mm² / s
Siedepunkt / Siedebereich: 130 °C - 166 °C
Flammpunkt: 24 °C
Verdunstungszahl: 0,35; Butylacetat
Dampfdruck (bei 230 °C): 4,6 hPa
Löslichkeit in Wasser: unlöslich
Relative Dichte (bei 20 °C): 0,764
Selbstentzündungstemperatur: 200 °C
Spezifische technische Informationen für jede Verpackung:
Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.
Spülen Sie die gereinigte Oberfläche immer mit Wasser ab.

Sprühdose:
Aussehen: Aerosol
Geruch: charakteristisch
Explosionsgrenzen: 0,6 - 9,5 Vol.-%
Entzündlichkeit: Hochentzündliches Aerosol
Dynamische Viskosität (bei 20 °C): 700 mPa.s
Kinematische Viskosität (bei 20 °C): 921 mm² / s
Siedepunkt / Siedebereich: -45 °C - 166 °C
Verdunstungszahl: 0,35; Butylacetat
Relative Dampfdichte: > 1
Dampfdruck (bei 20 °C): 8530 hPa
Löslichkeit in Wasser: unlöslich
Relative Dichte (bei 20 °C): 0,76
VOC Inhalt %: 100
VOC Inhalt g/l: 695

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- AUTOMOTIVE
- Entfetten und Reinigen von mechanischen Teilen, z.B. Motor, Bremsen, Aufhängung.
- Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung - greift keine synthetischen Materialien an.
- Entfernt Kleberreste von Aufklebern oder Abklebebandern.
- Entfernt alte Fettschichten bevor neu geschmiert wird, z.B. Türscharniere.
- SAFETY CLEAN greift den Lack nicht an.
- Entfernt Zier- und Stoßleisten ohne Beschädigung.
- Entfernt Teer und Flecken von anderen Beschichtungsmitteln, sowohl von Karosserie- als auch von Kunststoffteilen.
- Entfernt Fett- und Ölflecken aus Sitzbezügen (den Stoff zuerst auf Farbechtheit überprüfen).
- Glättet Karosserienähte die mit Seal & Bond abgedichtet wurden.
- Reinigt den grundierten oder lackierten Untergrund bevor zum eigentlichen Lackieren übergegangen wird. (Safety Clean entfernt Wachs und Silikon, hierzu bitte immer ein 2-Tüchersystem gebrauchen.)
- Entfettet und reinigt alle Oberflächen bevor Klebstoffe oder Abdichtungsprodukte verwendet werden.
- Entfettet Unterbodenschutz von Hebebühnen.
- INDUSTRIE
- Entfetten und reinigen von mechanischen Teilen, Motoren und Maschinen.
- Entfetten und reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung, sowohl Handgeräte als auch Maschinen.
- Reinigen von Gummirollen in Druckereien - SAFETY CLEAN entfernt Druckfarbe ohne den Gummi anzugreifen.
- Schnelles und sicheres Entfetten von Eisen- und Nichteisenmetallen für Verklebungen oder Lackierungen.
- SAFETY CLEAN bildet keine Oxydschicht auf Leichtmetallen.
- Entfernt Fett- und Ölflecken aus Textilien (den Stoff zuerst auf Farbechtheit überprüfen).
- Entfernt Kontaktkleberreste auf Formica, bei Möbel- und Küchenbau.
- Entfernt Öl und Wachsreste auf Naturstein (Gräber)
- Glättet Nähte die mit Seal & Bond abgedichtet wurden.
- Entfettet und reinigt alle Oberflächen bevor Klebstoffe oder Abdichtungsprodukte verwendet werden.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N683001	Safety Clean	0,5 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N683002	Safety Clean	2 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N683005	Safety Clean	5 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N683025	Safety Clean	25 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

