TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

SSO

SAFETY CLEAN

SICHERES UND SCHNELLES UNIVERSALLÖSUNGSMITTEL

- Hinterlässt keinen Ölfilm.
- Entfettet und reinigt schnell, gründlich und sicher.
- Kann auf lackierten Oberflächen, Vinyl, Glas, Gummi, Formica und synthetischen Materialien angewendet werden.
- Trocknet schnell.
- Sehr sparsam im Gebrauch.
- Entfernt Klebstoff, Abdichtungsmittel, Öl, Fett, Silikon, Wachs, Teer, Paraffin, Druckfarbe, usw.
- Lieferbar in praktischer Sprühdose von 500 ml.
- Empfohlen in Kombination mit allen NOVATIO Klebern und Dichtungsmitteln.



ALLGEMEINE INFORMATION

SAFETY CLEAN ist ein sicherer und schneller Universal-Entfetter auf Lösungsmittelbasis, der keinen öligen Film hinterlässt.
SAFETY CLEAN ist ein zu 100% aliphatisches Kohlenwasserstofflösungsmittel, das keine rückgewonnenen Lösungsmittel enthält.
SAFETY CLEAN ist sicher im Gebrauch sowohl auf den meisten Plastik- und Kunststoffmaterialien als auch auf lackierten Oberflächen, Vinyl und Glas.

TECHNISCHE DATEN

Erscheinungsform: Flüssigkeit
Geruch: charakteristisch
Explosionsgrenzen: 0.6 - 7 Vol %
Entzündbarkeit: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Dynamische Viskosität bei 20°C : 1 mPa.s
Kinematische Viskosität bei 20°C: 1 mm²/s
Flammpunkt: 24°C
Verdampfungsgeschwindigkeit: 0.35 ; Butylacetat
Dampfdruck bei 20°C: 4.6 hPa
Wasserlöslichkeit: unlöslich
Relative Dichte bei 20°C: 0.764
Selbstentzündungstemperatur: 200°C
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Die behandelte Oberfläche immer mit Wasser nachspülen!

Erscheinungsform: Aerosol
Geruch: charakteristisch
Explosionsgrenzen: 0.6 - 9.5 Vol %
Entzündbarkeit: Extrem entzündbares Aerosol.
Dynamische Viskosität bei 20°C: 700 mPa.s; Flüssigkeit
Kinematische Viskosität bei 20°C: 921 mm²/s; Flüssigkeit
Verdampfungsgeschwindigkeit: 0.35; Butylacetat; Flüssigkeit
Relative Dampfdichte: > 1
Dampfdruck bei 20°C: 8530 hPa
Wasserlöslichkeit: unlöslich
Relative Dichte bei 20°C: 0.76 Flüssigkeit
Absolute Dichte bei 20°C: 760 kg/m³ Flüssigkeit
Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- AUTOMOTIVE
- Entfetten und Reinigen von mechanischen Teilen, z.B. Motor, Bremsen, Aufhängung.
- Reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung - greift keine synthetischen Materialien an.
- Entfernt Klebereste von Aufklebern oder Abklebebändern.
- Entfernt alte Fettschichten bevor neu geschmiert wird, z.B. Türscharniere.
- Safety Clean greift den Lack nicht an.
- Entfernt Zier- und Stoßleisten ohne Beschädigung.
- Entfernt Teer und Flecken von anderen Beschichtungsmitteln, sowohl von Karosserie- als auch von Kunststoffteilen.
- Entfernt Fett- und Ölflecken aus Sitzbezügen (den Stoff zuerst auf Farbechtheit überprüfen).
- Glättet Karosserienähte die mit Novatio Seal & Bond abgedichtet wurden.
- Reinigt den grundierten oder lackierten Untergrund bevor zum eigentlichen Lackieren übergegangen wird. (Safety Clean entfernt Wachs und Silikon, hierzu bitte immer ein 2-Tüchersystem verwenden.)
- Entfettet und reinigt alle Oberflächen bevor Novatio Klebstoffe oder Abdichtungsprodukte verwendet werden.

- INDUSTRIE
- Entfetten und reinigen von mechanischen Teilen, Motoren und Maschinen
- Entfetten und reinigen von Werkzeugen und Werkstattausrüstung, sowohl Handgeräte als auch Maschinen.
- Reinigen von Gummirollen in Druckereien - SAFETY CLEAN entfernt Druckfarbe ohne den Gummi anzugreifen
- Schnelles und sicheres entfetten von Eisen- und Nichteisenmetallen für Verklebungen oder Lackierungen.
- SAFETY CLEAN bildet keine Oxydschicht auf Leichtmetallen
- Entfernt Klebereste von Aufklebern oder Etiketten
- Entfernt Fett- und Ölflecken aus Textilien (den Stoff zuerst auf Farbechtheit überprüfen)
- Entfernt Kontaktkleberreste auf Formica, bei Möbel- und Küchenbau
- Glättet Nähte die mit Novatio Seal & Bond abgedichtet wurden
- Entfernt alte Fett- oder Ölschichten bevor neu geschmiert wird
- Entfettet und reinigt alle Oberflächen bevor Novatio Klebstoffe oder Abdichtungsprodukte verwendet werden

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N683001	Safety Clean	0,5 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N683002	Safety Clean	2 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N683005	Safety Clean	5 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N683025	Safety Clean	25 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N683200	Safety Clean	200 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio´s beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.