

FAF#2

FEINKRISTALLINES SPEZIALGRANULAT

- Haftungsverstärkende Eigenschaften
- Exzellente Fülleigenschaften
- Erzeugt verbesserte mechanische Eigenschaften einer Verklebung/Füllung
- Reagiert sofort mit dem Kleber
- Härtet extrem hart aus
- Kann in Verbindung mit nahezu allen Materialien verwendet werden
- Wasserfest
- Temperatur- und Chemikalienbeständig
- Schleifbar und überstreichbar



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

FAST FIX FILLER

ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX FILLER ist ein feinkristallines Spezialgranulat mit haftungsverstärkenden Eigenschaften. FAST FIX FILLER verbessert die Fülleigenschaften von Cyanacrylat-Klebstoffen.

FAST FIX FILLER hat ausgezeichnete Fülleigenschaften und ist auf nahezu allen Materialien verwendbar. FAST FIX FILLER reagiert sekundenschnell und härtet extrem hart aus.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: weiß
Geruch: charakteristisch

Lagerung: kühl und trocken, zwischen +15 °C und +20 °C

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- FAST FIX FILLER ist einsetzbar für alle fein- und grobporigen Risse oder Splitterbrüche bei Metall, Holz, Porzellan, Keramik usw.
- Die zu behandelnde Oberfläche muss absolut trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
- FAST FIX FILLER - Kleben:
- Für ein optimales Ergebnis die Oberfläche, wenn notwendig, anrauen.
- Das Spezialgranulat circa 1 mm dick auf eine Seite oder in die zu füllende Lücke verteilen.
- Wenn erforderlich, eine weitere Schicht auf den Saum der zu klebenden Fläche auftragen und das Granulat einsacken lassen.
- Überschüssiges Granulat entfernen.
- Bei der Verklebung von flachen Oberflächen, die Stücke auf einem nicht haftenden Untergrund aneinander legen, z.B. bei Glas, PE, PP.
- FAST FIX FILLER - Füller:
- Das Granulat in die zu füllende Lücke einbringen und mit ausreichend Kleber benetzen.
- ACHTUNG: Das Granulat erstarrt bei Kontakt mit dem Klebstoff sofort.

| Artikel Nr. | Name | Inhalt | Produktgruppe |
|-------------|-----------------|--------|--------------------------------|
| T501013 | Fast Fix Filler | 30g | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |

