

SET

MS POLYMER ZUM ABDICHTEN UND VERKLEBEN

- Ideal geeignet für:
- - Fenster
- - Sanitärbereich
- - (Natur-)Stein und Marmor
- - Metall, Holz, Glas, viele Kunststoffe usw.
- - Spiegelverklebung
- - Fugenarbeiten
- Verarbeitung auf trockenen und nassen Oberflächen, sogar unter Wasser
- Hohe Haftfähigkeit und Klebekraft
- Überstreichbar und überlappend zu verarbeiten
- Enthält keine Lösungsmittel, Isocyanate und Silicon
- Schnelle Aushärtung
- UV- und farbbeständig
- Salzwasserresistent
- Brandschutzklasse B2
- Schimmelresistent
- Überlackierbar - pulverbeschichtbar
- CE- und Lebensmittelzulassung



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

SEAL TECH 55

ALLGEMEINE INFORMATION

SEAL TECH 55 ist ein Dichtungsmittel basierend auf MS Polymer das speziell für Fenster-Hersteller, Sanitärbetriebe und die Stein- und Marmorindustrie entwickelt wurde.

SEAL TECH 55 ist geruchlos und kann sowohl im Innen- und

Außenbereich angewendet werden. Ebenfalls kann es in sehr dünnen Schichten und überlappend (da selbst ausgehärtet) bis zu 15-20 mm verarbeitet werden. Es ist Überstreichbar und kann auch nass auf nass angewendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION


Material: MS Polymer
Geruch: Characteristic
Farben: schwarz, weiß, grau, beige, braun und transparent
Härte: 53 Shore A
Siedepunkt: 270°C
Flammpunkt: 227°C
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Zulässige Einsatztemperatur: - 40°C bis +90°C
Vollständige Aushärungszeit: 3-4 mm in 24 Std.
Bruchdehnung: 350%

Viskosität: 900mPa·s bei 20°C
Dichte in kg/dm³ : 1,42
Zugfestigkeit: 2,3 N/mm²
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt.
NUR FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH!

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Fenster, Metallplatten und Fassaden: zum Abdichten von Aluminium, Glas, Kunststoff, Holz, Metallplatten, Türstufen selbst in Kombination miteinander. Abdichten von Glas in Kunststoff- und Aluminiumprofilen. Dichtet Aluminium Ecken; dichtet Gleitführungen aus Aluminium auf Baumaterial (Stein, Beton, Marmor); abdichten von Türrahmen aus Aluminium, Kunststoff, Holz an der Wand oder Baumaterial; befestigen und abdichten von Eisen und nicht eisenhaltigen Platten bei Fensterarbeiten.
- Sanitärindustrie: Abdichten von Kunststoff- und Metallrohren ebenfalls auf verzinkten Leitungen. Abdichten von Sanitär und Duschen (Dank seiner geruchlosen Eigenschaft besonders gut geeignet und auf nassen Oberflächen auftragbar), abdichten von Waschbecken (Anti-Schimmel und bakteriziden Bildung)
- Natursteine und Marmor: abdichten und kleben an der Wand, Baumaterialien, befestigen von Buchstaben und Rahmen am Marmor, verkleben und abdichten von Glas und Spiegel (SEAL TECH 55 greift die silberne Beschichtung am Spiegel nicht an); geeignet als Dichtungsmittel zwischen Marmor und Metall. Kann leicht, selbst mit Dispersionsfarbe, überstrichen werden.
- Oberfläche reinigen und Schmutz und Fettrückstände mit MULTIFOAM reinigen. SEAL TECH 55 auftragen. Wenn nötig zum Schluss die Versiegelung mit dem Finger glätten oder mit einer mit Safety Clean besprühten Spachtel.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N599422	Gelenkspitze	12 Stück	TOOLS
T569000	Kartuschenpresse 26:1	1St.	TOOLS
T569101	Seal Tech 55 schwarz	290 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569141	Seal Tech 55 anthracite	290ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569201	Seal Tech 55 weiß	290 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569301	Seal Tech 55 grau	290 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569401	Seal Tech 55 braun	290 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569601	Seal Tech 55 transparent	290 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569901	Seal Tech 55 beige	290 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE



KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

