

# LTP22

## DIE LEICHTE LÖTLAMPE

- Automatische Piezozündung.
- Ein/Aus Drückerfunktion - gassparend.
- Arbeitet in jeder Stellung.
- Verschiedene schnell wechselbare Brenner.
- Für Einwegkartuschen.
- Ergonomisches, leichtes und kompaktes Gerät.
- Erzeugt eine Temperatur von 2200°C.



## HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

# LOTPISTOLE ULTRAMAPP 2200

## ALLGEMEINE INFORMATION

Lötlampe Ultramapp und GAS ULTRA 2100°C bilden zusammen das leistungsstärkste Löt-lampensystem am Markt. Die Kombination aus moderner Verbrennungstechnologie und einer einzigartigen Gas-Mixtur machen eine Flammentemperatur

von 2100°C möglich. Stabiles Metallgehäuse mit neu entwickelten Zyklonbrenner 8707 für gleichmäßige Erwärmung von Rohren. Geeignet für Anwärm-, Hart- und Weichlötarbeiten mit sehr hoher Effizienz.

## TECHNISCHE INFORMATION

Arbeitsdruck: 2 bar  
 Für Ultragaskartuschen (nicht im Lieferumfang enthalten): 2206  
 Mit allen Brennern einsetzbar.

KEIN BRENNER INKLUSIV!

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- 8702: Punktgenauer Brenner für kleine Weichlötarbeiten. Ergibt eine präzise und stabile Flamme.  
 Brennerdurchmesser: 15 mm  
 Gasverbrauch bei 2 bar: 40 g/h  
 Wirkung bei 2 bar: 0,5 kW  
 Weichlöten bei 2 bar: 10 mm
- 8704: Standardbrenner für Weichlöten und kleine Aufheizarbeiten.  
 Brennerdurchmesser: 16 mm  
 Gasverbrauch bei 2 bar: 90 g/h  
 Wirkung bei 2 bar: 1,2 kW  
 Weichlöten bei 2 bar: 18 mm
- 8706: Zyklonbrenner für Hart- und Weichlöten. Die kraftvolle Wirbelflamme ermöglicht eine gleichmäßige Erwärmung des Rohres beim Löten. Er gewährleistet ein schnelles und effektives Erhitzen des Rohres.  
 Brennerdurchmesser: 14 mm  
 Gasverbrauch bei 2 bar: 170 g/h  
 Wirkung bei 2 bar: 2,2 kW  
 Weichlöten bei 2 bar: 40 mm  
 Hartlöten bei 2 bar: 18 mm
- 8843: LTP Kupferstück: Hergestellt aus Kupfer mit einer Spitze und einem flachen Ende. Zu benutzen mit dem Brenner 8702.
- 8708: Der Heißluftbrenner 8708 liefert einen kraftvollen und stabilen Heißluftstrom. Hervorragend geeignet zur Farbentfernung und für leichte Schrumpfarbeiten.  
 Brennerdurchmesser: 38 mm  
 Gasverbrauch bei 2 bar: 130 g/h  
 Wirkung bei 2 bar: 1,7 kW

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
Y902155	Lötlampe Ultramapp	1 St.	TOOLS
Y902207	GAS ULTRA 2100° C	380 ml	TOOLS
Y908702	LTP - Spitzbrenner	1	TOOLS
Y908704	LTP - Standardbrenner	1	TOOLS
Y908706	LTP - Zyklonbrenner	1	TOOLS
Y908708	LTP - Heißluftbrenner	1	TOOLS

