TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

MS1

MAINTENANCE SPRAY H1

NSF TYP 1 REGISTRIERTES, FEUCHTIGKEITS-VERDRÄNGENDES, SCHÜTZENDES SCHMIERMITTEL

- Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit.
- Ergibt eine feine Präzisionsschmierung.
- Löst Rost auf und schützt Bolzen und Muttern vor Korrosion.
- Schnelles Kriech- und Eindringvermögen.
- Reinigen, schmieren, schützen und verdrängen von Feuchtigkeit mit einem einzigen Produkt.
- In der Nahrungsmittelindustrie zugelassen.
- NSF zertifiziert.



ALLGEMEINE INFORMATION

MAINTENANCE SPRAY H1 ist ein NSF Typ 1 registriertes Schmiermittel, aus Bestandteilen die alle NSF registriert sind.
MAINTENANCE SPRAY H1 löst angerostete Schrauben, Bolzen, Muttern, Rohrformstücke (Fittings) und Verbindungen.
MAINTENANCE SPRAY H1 hinterlässt einen Schutzfilm, der Rost und Oxidation verhindert.
MAINTENANCE SPRAY H1 verbindet ein hohes Kriechvermögen mit einer schnellen Feuchtigkeitsverdrängung für den Gebrauch in allen Lebensmittelbetrieben.

TECHNISCHE DATEN

NSF Registrierungsnummer: Kategorie H1
Kompatibel mit: FDA, Titel 21, Sektion 178.3570
Frei von: Blei, Tierfett und synthetischen Ölen
Geruch: neutral
Betriebstemperatur: -15°C bis +110°C
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Sicherheitsmaßnahmen: Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- MAINTENANCE SPRAY H1 ist für alle Lebensmittelbetriebe geeignet, die Verpackungen und Maschinen entwickeln, die möglicherweise mit Lebensmittel in Kontakt kommen, z.B.:
  - alle Nahrungsmittelbetriebe
  - Schlachthöfe
  - Molkereien
  - Bäckereien
  - Metzgereien
  - Konservenfabriken
  - Brauereien
  - Flaschenfabriken
  - Kartonfabriken
- Stoppt und verhindert Kurzschlüsse.
- Löst angerostete Muttern, Bolzen, Schrauben, Ventile, Klappen und beweglicher Teile.
- Reinigt elektrische und nicht elektrische Kontakte.
- Schützt Leiterplatten, elektrische Kontakte, Sensoren, Schalter, ... gegen Feuchtigkeit.
- Bringt Teile aus RVS und Chrom wieder zum Glänzen.
- Entfernt Öl- und Teerflecken.
- Verdrängt Feuchtigkeit aus Schaltkästen und elektronischen Messgeräten.
- Weicht Teer und alte Fette auf.
- Schutz und Glanz für unbeschichtete und lackierte Metallteile.
- Hält Bedienungshebel, Führungen und Stangen von Maschinen betriebsbereit.
- Schützt Werkzeuge und Maschinen.

- GEBRAUCHSANWEISUNG:
  Dose vor Gebrauch gut schütteln.
  Anwendung aus +/- 25 cm Abstand ausreichend einsprühen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N232501	Maintenance Spray H1	Aerosol 400 ml	SCHMIERMITTEL

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed (Category Code)
(Registration #)





HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio´s beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.