

VBT

SICHERE UND SCHNELLE WIEDERLÖSBARE VERBINDUNG

- Das dünn auftragende Klettband ermöglicht den Einsatz bei sehr engen Einbausituationen.
- Die sehr hohe Haltekraft, gepaart mit einer ausgewogenen Schälkraft, garantiert immer eine einfache Handhabung.
- Mittels optimierter Klettgeometrie sowie den Einsatz eines hochwertigen Polypropylens als Grundmaterial wird eine sehr hohe Zugfestigkeit der Verbindung erreicht.
- Dank der weichen Bandoberfläche ist HL-FIX BT auch für die Verbindung empfindlicher Materialien geeignet.
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich, gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit.
- Verfügbar in zwei Farben: Schwarz zur Herstellung allgemeiner, leuchtgelb zur Kennzeichnung sicherheitsrelevanter Verbindungen.
- Handlicher Spender mit Schneidmesser und Gurtarretierung als separater Artikel lieferbar.



HL-FIX BUNDLE & TIE

ALLGEMEINE INFORMATION

HL-FIX BT ist ein sehr dünn auftragendes Klettband für eine sichere und schnelle wiederlösbare Verbindung von Bauteilen aller Art. Das Band ist aus sehr hochwertigem Polypropylen mit speziellem haltekraftoptimiertem Klettverschluss gefertigt. Dadurch bietet HL-FIX BT eine überdurchschnittliche Zugfestigkeit im Einsatz, gepaart mit einer bedienungsfreundlichen ausgewogenen Schälkraft bei der Demontage. Durch die weiche Oberflächenbeschaffenheit ist es hervorragend für die Verbindung von empfindlichen Bauteilen oder auch zur Fixierung von Pflanzen einsetzbar. Die gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit von HL-FIX BT macht es perfekt für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Dank der Verwendung eines qualitativ sehr hochwertigen Polypropylens sowie der optimierten

Klettgeometrie kann man HL-FIX BT mehrere tausend Mal öffnen und schließen, ohne dass die Zugfestigkeit nennenswert abnimmt. Als Regel gilt: Je größer die Überlappung ist, umso stärker ist die Zugfestigkeit in Laufrichtung des Bandes. HL-FIX BT ist in zwei Farben erhältlich: Schwarz und gelb fluoreszierend. Das schwarze Band kann für allgemeine Verbindungen und Fixierungen verwendet werden, während sich das leuchtgelbe Band zur Kennzeichnung sicherheitsrelevanter Verbindungen besonders eignet. Der zusätzlich erhältliche Spender mit Schneidmesser und Gurtarretierung macht HL-FIX BT zu einem flexiblen und vielfach einsetzbaren Produkt für die sichere, schnelle und einfache Verbindung oder Fixierung von Bauteilen aller Art.

TECHNISCHE INFORMATION

Material: Hochwertiges Polypropylen
 Breite: 15 mm
 Länge: 3 m
 Durchschnittliche Schälkraft:
 Neues Band: 88,84 g/cm²

Nach 3000 Schließungen: 67,11 g/cm²
 Durchschnittliche Zugfestigkeit:
 Neues Band: 1,46 kg/cm²
 Nach 3000 Schließungen: 1,31 kg/cm²

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N562815	HL-Fix ultradünn leuchtgelb	Rolle 15 mm x 3 m	KLEBEBÄNDER
N562915	HL-Fix ultradünn schwarz	Rolle 15 mm x 3 m	KLEBEBÄNDER
N562999	HL-Fix ultradünn Spender		KLEBEBÄNDER



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

