

## AFG

### SUPERSCHNELLER, FARBLOSER, FÜLLENDER KLEBER

- Auf Basis von Cyanacrylaten.
- Verklebt schnell, sobald er mit Al-Fix Aktivator aktiviert wurde.
- Kein Erhitzen, kein Schweißen, kein Mischen nötig.
- Sehr hohe Zugfestigkeit - stärker als das Grundmaterial.
- Hohe Scherfestigkeit und kein Schrumpfen.
- Füllendes Vermögen ermöglicht eine Klebefuge



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schaden und Folgeschaden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

### ALLGEMEINE INFORMATION

AL-FIX GEL ist ein Kleber, der sekundenschnell klebt - eine Spezialformel basierend auf Cyanacrylat. AL-FIX GEL ist ein lösungsmittelfreier Einkomponentenkleber und besteht hauptsächlich aus Ethyl Cyanacrylat Monomer.

AL-FIX GEL ist temperaturbeständig von -30°C bis +100°C.

AL-FIX GEL ist beständig gegen Lösungsmittel, Öl, Benzol, Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse.

Verklebungen mit AL-FIX GEL haben eine sehr hohe Scherfestigkeit und zeigen keinen Schrumpfeffekt.

### TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: transparent.

Viskosität mPa.s Brookfield bei 20 °C: 60-90.

spezifisches Gewicht g/cm<sup>3</sup> bei 20 °C: 1,08.

Flammpunkt DIN 55213 in °C: 87.

Anfangsaushärtung bei 23 °C 50 % r.F. in Sek.:

auf Aluminium: 60-100

auf Nora-Gummi: 12-25

auf Hart-PVC: nicht geeignet

Haltbarkeit: 12 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.

Sicherheitsmaßnahmen: bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- AL-FIX GEL ermöglicht eine starke Verklebung zwischen fast allen Materialien, mit Ausnahme von Materialien, die Polyethylen, Polypropylen und Fluor enthalten.
- AL-FIX GEL wird empfohlen, wenn eine dickere Klebenaht oder ein füllendes Vermögen nötig ist.
- Verklebbare Materialien: ABS, Aluminium, Bakelit, Bronze, Butyl, Chloropren, Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturgummi, NBR, Neopren, Nitril, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, Edelstahl und Stahl.
- Verwenden Sie auf AL-FIX GEL immer AL-FIX AKTIVATOR

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N501003	Al-Fix	20 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501080	Al-Fix Remover	20 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501095	Al-Fix Gel Verschlüsse		KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501101	Al-Fix Aktivator	150 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501104	Al-Fix Aktivator	200ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501205	Al-Fix Gel	20 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501403	Al-Fix Flexible	20 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N502110	Fix Primer	50 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501013	Fast Fix Filler	30g	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

