

FFG

HOCHLEISTUNGS - CYANACRYLAT - FÜLLKLEBSTOFF- GELFÖRMIG

- Auf Basis von Cyanacrylat
- Verklebt in Sekunden mit der Verwendung von Fast Fix Aktivator
- Kein Erhitzen, kein Schweißen, kein Mischen notwendig
- Sehr hohe Zug- und Scherfestigkeit
- Schrumpft nicht beim Aushärtvorgang
- Sehr sparsam im Gebrauch
- Füllt Spalten auf und ermöglicht eine Klebefuge
- Fließt nicht weg
- Positionierbar
- Fast Fix Gel - erhältlich auch im Koffersortiment 9-teilig



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

FAST FIX GEL

ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX GEL ist ein Klebstoff auf Cyanacrylatbasis und klebt in Sekunden in Verbindung mit Fast Fix Aktivator. FAST FIX GEL ist lösungsmittelfrei und ist sehr sparsam im Gebrauch. FAST FIX GEL ist temperaturbeständig von -30°C bis +80°C und unempfindlich gegen Lösungsmittel, Öle und Benzole.

FAST FIX GEL-Verbindungen haben eine hohe Zug- und Scherfestigkeit und zeigen keine Schrumpfung beim Aushärtvorgang. FAST FIX GEL füllt Spalten auf und ermöglicht eine Klebefuge. Es fließt nicht weg und ist somit positionierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: α -Cyanacrylsäure-Ethylester
 Form: Gel
 Farbe: transparent
 Anfangssiedepunkt und Siedebereich: > 35°C
 Flammpunkt: 87°C (DIN 55213)
 Dichte bei 20°C: 1,08 g / cm³ (DIN 51757)
 Haltbarkeit: 12 Monate bei Raumtemperatur
 Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
 Schmelzpunkt: 165°C

Vollständige Aushärtung: 24 Std.
 Fixierzeitraum:
 Aluminium 90-110 Sek.
 SBR-Gummi 18-24 Sek.
 Polycarbonat 22-25 Sek.
 EPDM-Gummi 15 - 40 Sek.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- FAST FIX GEL bietet eine außergewöhnlich starke Haftung auf vielen Materialien (Ausnahme: Material mit Fluorbestandteilen).
- FAST FIX GEL wird verwendet, wenn Spalten oder Klebefugen aufgefüllt werden sollen. Fließt auch auf vertikalen Flächen nicht weg. Beschleunigen Sie die Aushärtzeit mit FAST FIX AKTIVATOR.
- Zur Vorreinigung wird Safety Clean und Megafoam für eine fett- und staubfreie Oberfläche empfohlen.
- Verklebbare Materialien: ABS, Alu, Bakelit, Bronze, Butyl, Chloropren, Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturkautschuk, NBR, Neopren, Nitril, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hast-PVC, Edelstahl und Stahl.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T501205	Fast Fix Gel	20g	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T503020	Fast Fix	20g	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T504020	Fast Fix Flexible	20g	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T506001	Fast Fix 2K	10g	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501010	Fast Fix Aktivator	50ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501011	Fast Fix Remover	20g	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501013	Fast Fix Filler	30g	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501014	Fast Fix Primer	50ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T510201	Fast Fix Sortimentskoffer	9 St.	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

