

BLU

UNIVERSALABDICHTBAND FÜR PERMANENTREPARATUR UND SCHUTZ

- Sehr hohe, unmittelbare Klebekraft.
- Spezialbutylkautschukmasse.
- Sehr hohe Reißfestigkeit.
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit.
- Kunststoffverstärkter Aluminiumträger
- Bleifarbig.
- Breite Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Haftet auf den meisten Materialien: Beton, Stein, Blei, Zink, Stahl, Aluminium und Glas.
- Leicht anzubringen, auch in Ecken und Kurven.
- Kann überlackiert werden.



BUTALU TAPE

ALLGEMEINE INFORMATION

BUTALU ist ein Abdichtungsband bestehend aus einer modifizierten Butylkautschukmasse, einem komplexierten, kunststoffverstärkten Aluminiumträger und einem Silikonschutzfilm. Durch die einzigartige Zusammenstellung der Butylkautschukmasse wird eine sehr hohe Anfangsklebekraft erzielt. Die sehr flexible Kautschukmasse passt sich jeder Form an und füllt problemlos Unebenheiten in der Oberfläche.

Der Aluminiumträger ist kunststoffverstärkt und dadurch rissfest, formbeständig und äußerst wetterbeständig. Das Aluminium ist bleifarbig und überlackierbar.

BUTALU ermöglicht eine schnelle und sehr effiziente Abdichtung von Leckagen oder Glättung von Nähten.

TECHNISCHE INFORMATION

Dicke: +/- 0,7 mm

Aluminiumträger: komplexer kunststoffverstärkter Aluminiumfilm

Haftungsmasse: modifizierter Butylkautschuk-Kaltleim

Spezifisches Gewicht: 1100 g/m²

Abziehkraft auf feuerbeständigem Zement:

bei 90°C und 200 mm/min >=10 N/cm

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C

Chemische Beständigkeit: Wasser - ausgezeichnet

Witterungseinflüsse - ausgezeichnet

Kohlenwasserstoffe - nicht beständig

Untergründe auf Basis von PE, PP, Silikone und Bitumen zuerst auf Klebefähigkeit prüfen.


Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

Sicherheitsmaßnahmen: Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Abdichtung von Dachnähten bei:
- Rinnen - Zink - Blei
- Kuppeln
- Schornsteine
- Abdichtung von Rohranschlüssen bei Entlüftung, Klimaanlage, Heizungsanlagen.
- Abdichtung und Verklebung von drehbaren oder beweglichen Verbindungen.
- Rohrdurchführungen
- Roste
- Anschlussbleche
- Abdichtung von Glas oder Polycarbonat bei Treibhaus und Verandabau.
- Thermische Isolation und Korrosionsschutz bei Leitungen.
- Abdichtung von Leckagen in Abflussrohren.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N603059	Butalu Tape	Rolle 50 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER
N603159	Butalu Tape	Rolle 150 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER
N603259	Butalu Tape	Rolle 100 mm x 10 m	KLEBEBÄNDER



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

