

PIX

2-KOMPONENTEN SCHNELLANKER

- Polyurethan Anker
- Ausgezeichnet für die Anwendung auf Hohl- oder Vollziegel, Gas-Beton, Gipsplatten, Holz etc.
- Ideal zur Befestigung von leichten Gegenständen
- Ermöglicht das Wiedereinsetzen von Nylodübeln nach dem Ausreißen
- Schnelle Aushärtung
- Übersteichbar
- Sparsam im Gebrauch



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

PU FIX

ALLGEMEINE INFORMATION

PU FIX ist ein 2-Komponenten, auf Polyurethan basierender Kleber, der bei Raumtemperatur polymerisiert. Entwickelt für die schnelle Befestigung von leichten Gegenständen auf Hohl- oder Vollziegelwänden, Beton, Gas-Beton, Gipsplatten und Holz.

PU FIX ist die sichere Lösung für Wände mit Hohlräumen. Die schnelle Reaktionszeit ermöglicht eine enorme Zeitersparnis. Durch die spezielle Zusammensetzung ist PU FIX auch auf vielen synthetischen Materialien einsetzbar, z.B. PVC, ABS, Plexiglas u.v.m.

TECHNISCHE INFORMATION

Basis: Polyurethane
 Mischungsverhältnis: 1:1
 Mischungsverhältnis, Gewicht: 0.89:1
 Farbe: weis
 Aggregatzustand: Paste, flüssig
 Viskosität: 50.000 mPas
 Dichte: 1,12 g/cm³
 Temperaturbeständig: -37 °C/+100 °C
 Anwendungstemperatur: +10 °C/+30 °C

Flammpunkt: >+200 °C
 Wasserlöslichkeit: unlöslich
 Zugfestigkeit: 210kg/cm²
 Bruchdehnung: 15%
 Shore härte: 80D
 Spezifischer Widerstand: 1.2X10¹² Ohmxc
 Verarbeitungszeit: 1 Minute
 Abbindezeit: 5 Minute
 Ausgehärtet nach: 4 Stunden

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- PU FIX ist geeignet für die schnelle Anbringung von Kleinteilen wie Boiler, elektrischen Platten, Verschlussklappen, Gatter, Regalen, Küchenmöbel...
- Für die Anwendung an Wänden mit Hohlräumen empfehlen wir eine Abdeckung zu verwenden.
- Die Löcher müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Zur optimalen Vorbereitung die Löcher mit einer Bürste reinigen und anschließend ausblasen. Bei sehr staubigen Untergründen wird empfohlen den Reinigungsvorgang mehrfach zu wiederholen.
- PU FIX ist kein Hochleistungs-Injektionsmörtel.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T915050	PU Fix white	50ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T911450	2K-Kartuschenpistole HD 1:1/1:2 50ml	1St.	TOOLS
Y911303	Mixer Tip 50 ml	10 St.	TOOLS

