

## MAW

### DISPERSIONS- REPARATURLACK FÜR VERSCHMUTZTE UNTERGRÜNDE

- Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden
- Auf Wasserbasis
- Sehr gute Effizienz
- Hohe Deckkraft
- Geruchlos
- Ausgezeichnete Isolierwirkung
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben



## MAGIC WALL

### ALLGEMEINE INFORMATION

MAGIC WALL ist eine Reperatur-Dispersionsfarbe für verschmutzte Untergründe auf Wänden oder Decken. Es kann auf sämtlichen Flecken wie Fett, Nikotin, Ruß und Wasser sowie auf Verschmutzungen durch Insekten, Kaffee, Bitumen, Teer oder Wachsmalstifte aufgesprüht werden.

MAGIC WALL kann auf Oberflächen aus Polystyrol, auf Tapeten, alter Wandfarbe oder Putz verwendet werden. MAGIC WALL kann bis zu 1m<sup>2</sup> Wand pro Sprühdose abdecken. MAGIC WALL ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich anwendbar.

### TECHNISCHE INFORMATION

Form: aerosolförmig  
 Farbe: mattweiß  
 Geruch: geruchlos  
 Zündtemperatur: 235°C  
 Untere Explosionsgrenze: 3,0 Vol%  
 Obere Explosionsgrenze: 18,6 Vol%  
 Dampfdruck (bei 20°C): 5200 hPa  
 Dichte (bei 20°C): 0,83 g/cm<sup>3</sup>

Trockenzeit (bei 20°C, 55% relativer Luftfeuchtigkeit):  
 Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten  
 Griffest: nach ca. 40 Minuten  
 Überstreichbar: nach ca. 2 Stunden  
 Temperaturbeständigkeit: ca. 90°C  
 VOC-Gehalt: 424,5 g/l (51,41%)  
 Haltbarkeit: 24 Monate bei 8°C bis 30°C, 30-75% relative Luftfeucht

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **GEBRAUCH:**
- Für schmutzige Untergründe wie Wände oder Decken.
- Kann auf sämtliche Flecken wie Fett, Nikotin, Ruß und Wasser sowie auf Verschmutzungen durch Insekten, Kaffee, Bitumen, Teer oder Wachsmalstifte aufgetragen werden.
- Kann auf Oberflächen aus Polystyrol, auf Tapeten, alter Wandfarbe oder Putz verwendet werden.
- **ANWENDUNG:**
- Die Dose vor Gebrauch zwei Minuten schütteln.
- Der Untergrund muss trocken sein.
- Spray zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
- In einem Abstand von ca. 25 cm kreuzweise in mehreren dünnen Schichten auftragen.
- Zur Verbesserung der Isolierwirkung die Oberfläche trocknen lassen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T250001	Magic Wall	200ml	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

