

CAH

PROFESSIONELLER KALKLÖSER

- · Stark konzentriert
- Besonders kräftig
- Niedriger Verbrauch
- Sicher auf Aluminium, Edelstahl, PVC oder Gummidichtungen, Keramikfliesen, ...
- Schnelle Wirkung
- · Ökonomische Verwendung
- HACCP-konform





HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

CA REMOVER H

ALLGEMEINE INFORMATION

CA REMOVER HD ist ein professioneller Entkalker für industrielle Geräte und eignet sich besonders für die Entfernung von Kesselstein, Mineralresten, Kalk und Oxidation.

CA REMOVER HD wirkt schnell und ist ökonomisch

in der Verwendung. CA REMOVER HD kann sowohl mit Schaumtrigger angebracht werden als auch in einem geschlossenen System verdünnt verwendet werden. CA REMOVER HD ist HACCP-konform.

TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: hellblau Geruch: charakteristisch Schmelzpunkt: 0 °C Siedepunkt: 100 °C -120 °C pH: 0,1 Dampfdruck bei 20 °C, Pa: 1332

Relative Dichte bei 20 °C: 1180

Physischer Zustand: flüssig Wasserlöslichkeit: vollständig löslich Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen. Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

ZIRKUI IFREN:

Entfernen von Kesselstein, Mineralresten, Kalk, Oxidation von Leitungssystemen, Radiatoren, Kondensatoren, Wärmetauschern, Boilern, Spülmaschinen, Waschmaschinen, industriellen Geräten,

NICHT AUF KALKHALTIGEN OBERFLÄCHEN WIE U.A. MARMOR, BETON, KALKSTEIN, FRANZÖSISCHEM STEIN, ... VERWENDEN. Entfernen von Rostflecken auf Edelstahl.

VERSCHÄUMEN:

Mit Kalk verschmutzte Oberflächen und verschmutzte Zementfugen mit dem verdünnten Produkt beschäumen. Kurz einwirken lassen.

Mit Wasser nachspülen. Bei Bedarf wiederholen. GEBRAUCH:

Maximal 1:20 mit warmen Wasser verdünnen (NIE pur verwenden)

CA REMOVER HD in das System geben und mindestens 25 und höchstens 30 Minuten einwirken lassen.

Achtung: nie länger als 1 Stunde einwirken lassen.

CA REMOVER HD immer mit sauberem Wasser nachspülen.

VERBRAUCH:

5% bis 25% mit warmen und sauberen Wasser

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N496101	Ca Remover HD	11	REINIGUNGSPRODUKTE UND
			ENTFETTER
N496105	Ca Remover HD	5 I	REINIGUNGSPRODUKTE UND
			ENTFETTER
NC95168330	Zerstäuber mir Schlauch (1,5m)	1 St.	DEMOS
NC95168390	Sprühkopf für Schaumentwicklung	1 St.	DEMOS
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 St.	TOOLS
T875007	Spray Master Acid Foamer 2I	1 St.	TOOLS
Y875000	Trigger Basic weiß	1 St.	TOOLS















