

REINIGUNGSANGEBOTE – ULTRASCHALLSYSTEM USC



	BIO CLEAN NSF (BIO) NOVAKLEEN PH9 (NVK9)	CA-BUSTER HD (CBH) CA-REMOVER HD (CAH)	ULTRA-CLEANER (UCL)	SUPERSOLV (SSV) LAQ-X (LAE)
Information/ Technische Daten	<p>pH- Wert: 9/13</p> <p>Basis: Alkalisch</p> <p>HACCP konform</p> <p>Nicht korrosiv</p> <p>Nicht brennbar</p> <p>Gefahrkennzeichnungsfrei</p> <p>Für alle Materialien geeignet</p>	<p>pH- Wert: 0,1</p> <p>Basis: Säure</p> <p>HACCP konform</p> <p>Sicher auf Aluminium, Edelstahl, PVC, Gummi, Keramik</p> <p>Achtung bei Marmor, Beton, Kalkstein</p>	<p>pH- Wert: 12</p> <p>Basis: Alkalisch</p> <p>Sicher auf Aluminium, Stahl, Kupfer und deren Legierungen</p> <p>Keine chlorierten Lösungsmittel</p>	<p>pH- Wert: n.d.</p> <p>Basis: Lösemittel</p> <p>Tauchlöser für Pinsel und Lackierpistolen</p> <p>Nicht brennbar</p> <p>Sicher auf Stahl, Edelstahl, verzinkte Flächen, Buntmetalle, Fliesen, uvm.</p>
Anwendungen	<p>Mineralische Öle/Fette</p> <p>Organischer Schmutz</p> <p>Mechanischer Schmutz (Teer, Staub, Farblagerungen, Bohr-Schleif- Polierrückstände)</p>	<p>Entkalkung</p> <p>Entrostung</p> <p>Entfernt Metalloxid</p> <p>Sonstige mineralische Ablagerungen</p>	<p>Ruß/ Zunder</p> <p>Abgas/Kohlenstoff-ablagerungen</p> <p>Organischer Schmutz</p> <p>Silikonfette Wachs</p>	<p>1K/2K Acryl- und Kunstharzlacke</p> <p>Pulverbeschichtung</p> <p>1K-PU-Schaum</p> <p>Wasser- und Epoxylacke</p> <p>Öle, Fette, Teer, Farben</p>
Mischungsverhältnis	1:2 1:10	1:3	1:2	unverdünnt