

REINIGUNGSANGEBOTE – ULTRASCHALLSYSTEM USC



	BIO CLEAN NSF (BIO) NOVAKLEEN PH9 (NVK9)	CA-BUSTER HD (CBH) CA-REMOVER HD (CAH)	ULTRA-CLEANER (UCL)	SUPERSOLV (SSV) LAQ-X (LAE)
Information/ Technische Daten	pH- Wert: 9/13 Basis: Alkalisch HACCP konform Nicht korrosiv Nicht brennbar Gefahrkennzeichnungsfrei Für alle Materialien geeignet	pH- Wert: 0,1 Basis: Säure HACCP konform Nicht brennbar Sicher auf Aluminium, Edelstahl, PVC, Gummi, Keramik Achtung bei Marmor, Beton, Kalkstein	pH- Wert: 12 Basis: Alkalisch Nicht brennbar Sicher auf Aluminium, Stahl, Kupfer und deren Legierungen Keine chlorierten Lösungsmittel	pH- Wert: n.d. Basis: Lösemittel Tauchlöser für Pinsel und Lackierpistolen Nicht brennbar Sicher auf Stahl, Edelstahl, verzinkte Flächen, Buntmetalle, Fliesen, uvm.
Anwendungen	Mineralische Öle/Fette Organischer Schmutz Mechanischer Schmutz (Teer, Staub, Farbablagerungen, Bohr-Schleif- Polierrückstände)	Entkalkung Entrostung Entfernt Metalloxid Sonstige mineralische Ablagerungen	Ruß/ Zunder Abgas/Kohlenstoff-ablagerungen Organischer Schmutz Silikonfette Wachs	1K/2K Acryl- und Kunstharzlacke Pulverbeschichtung 1K-PU-Schaum Wasser- und Epoxylacke Öle, Fette, Teer, Farben
Mischungsverhältnis	1:2 1:10	1:3	1:2	unverdünnt