TECH-MASTERS Austria GmbH
Kallham 7, A-4720 Neumarkt
Tel: +43 (0) 7733 / 20 090
Fax +43 (0) 7733 / 20 092
info@tech-masters.at
www.tech-masters.at

LB1

LUBRICANT H1

SCHMIERMITTEL FÜR DEN EINSATZ IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE

- Klar, transparent.
- Nicht klebendes, antistatisches Schmiermittel.
- Hohe Viskosität.
- Sehr gute Temperatur- und Wasserbeständigkeit.
- Enthält kein Silikon.
- Geruchlos.
- In der Nahrungsmittelindustrie zugelassen.
- NSF zugelassen.

ALLGEMEINE INFORMATION

LUBRICANT H1 ist ein NSF H1 registriertes Schmiermittel, dessen Bestandteile alle NSF registriert sind. LUBRICANT H1 wurde entwickelt, um ein optimales Schmiervermögen bei hohen Belastungen zu bieten und ist auch an schwer erreichbaren Stellen leicht anzubringen.

LUBRICANT H1 kann in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden, ohne eine Veränderung der Viskosität.
LUBRICANT H1 schützt auch gegen Korrosion, durch die Bildung einer dünnen Filmschicht, während es tief in die zu schmierenden Objekte eindringt.

TECHNISCHE INFORMATION

NSF Registrierungsnummer: Kategorie H1
Konform mit: FDA, Titel 21, Sektion 178.3570.
Frei von: Blei, Tierfett und synthetischen Ölen
Geruch: typisch
Form: aerosol
Farbe: weiß

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +110°C
Explosionsgrenzen: 0,8 - 9,0 Vol%
Relative Dampfdichte: >2
Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- LUBRICANT H1 ist für alle Betriebe der Lebensmittelbranche geeignet, ebenso für Firmen die für diesen Bereich Verpackungen, Maschinen und Zubehör entwickeln, reparieren und warten, wie zum Beispiel:
  - Schlachthöfe
  - Brauereien
  - Molkereien
  - Bäckereien
  - Metzgereien
  - Gaststätten und Hotel
  - Konservenfabriken
  - Flaschenfabriken
- Produktionsbetriebe von Maschinen und Geräten, Packungen,Verpackungen, Abdichtungen O-Ringe, Lager, ...
- Hochleistungsschmierungen für Innen und Außen.
- Sehr effektiv bei periodischen und unzugänglichen Schmierstellen.
- Geeignet für die meisten Arten von Industrie, besonders auf offenen Mechanismen, Kabeln, Führungen, Kupplungen, Gleitstangen, Scharnieren, Schließmechanismen, ...
- Kann bei Spindeln für Warmwassserleitungen eingesetzt werden.
- Vor allem nützlich, wenn Anlagen und Installationen schweren Bedingungen unter extremen Umständen widerstehen müssen z.B. Kontakt mit Säuren, Laugen, warmen und kaltem Wasser, Dampf und hoher Druckbelastung.
- GEBRAUCHSANWEISUNG:
  Dose vor Gebrauch gut schütteln.
  Sprühdose immer senkrecht halten.
  Für ein optimales Ergebnis, alte Schmiermittel mit SAFETY CLEAN entfernen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N214601	Lubricant H1	400 ml	SCHMIERMITTEL

NSF International



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.