

CAH

KRÄFTIGER, PROFESSIONELLER KALKLÖSER

- Stark konzentriert
- Besonders kräftig
- Niedriger Verbrauch
- Sicher auf Aluminium, Edelstahl, PVC oder Gummidichtungen, Keramikfliesen, ...
- Schnelle Wirkung
- Ökonomische Verwendung
- HACCP-konform



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

CA REMOVER HD

ALLGEMEINE INFORMATION

CA REMOVER HD ist ein professioneller Entkalker für industrielle Geräte und eignet sich besonders für die Entfernung von Kesselstein, Mineralresten, Kalk und Oxidation.

CA REMOVER HD wirkt schnell und ist ökonomisch

in der Verwendung. CA REMOVER HD kann sowohl mit Schaumtrigger angebracht werden als auch in einem geschlossenen System verdünnt verwendet werden. CA REMOVER HD ist HACCP-konform.

TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: hellblau
Geruch: charakteristisch
Schmelzpunkt: 0 °C
Siedepunkt: 100 °C -120 °C
pH: 0,1
Dampfdruck bei 20 °C, Pa: 1332
Relative Dichte bei 20 °C: 1180

Physischer Zustand: flüssig
Wasserlöslichkeit: vollständig löslich
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Sicherheitsmaßnahmen: Siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ZIRKULIEREN:**
Entfernen von Kesselstein, Mineralresten, Kalk, Oxidation von Leitungssystemen, Radiatoren, Kondensatoren, Wärmetauschern, Boilern, Spülmaschinen, Waschmaschinen, industriellen Geräten, ...
NICHT AUF KALKHALTIGEN OBERFLÄCHEN WIE U.A. MARMOR, BETON, KALKSTEIN, FRANZÖSISCHES STEIN, ... VERWENDEN.
Entfernen von Rostflecken auf Edelstahl.
- **VERSCHÄUMEN:**
Mit Kalk verschmutzte Oberflächen und verschmutzte Zementfugen mit dem verdünnten Produkt beschäumen.
Kurz einwirken lassen.
Mit Wasser nachspülen.
Bei Bedarf wiederholen.
- **GEBRAUCH:**
Maximal 1:20 mit warmen Wasser verdünnen (NIE pur verwenden).
CA REMOVER HD in das System geben und mindestens 25 und höchstens 30 Minuten einwirken lassen.
Achtung: nie länger als 1 Stunde einwirken lassen.
CA REMOVER HD immer mit sauberem Wasser nachspülen.
- **VERBRAUCH:**
5% bis 25% mit warmen und sauberen Wasser mischen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N496101	Ca Remover HD	1 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
N496105	Ca Remover HD	5 l	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
NC95168330	Zerstäuber mit Schlauch (1,5m)	1 St.	DEMOS
NC95168390	Sprühkopf für Schaumentwicklung	1 St.	DEMOS
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 St.	TOOLS
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 St.	TOOLS
Y875000	Trigger Basic weiß	1 St.	TOOLS

