

## FTA

### HOCHLEISTUNGS- GEWEBEKLEBEBAND

- Gute Klebekraft
- Extrem hohe Abriebfestigkeit
- Klebeband rollt an den Seiten und Enden nicht ein
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen und Oberflächen
- Einfach in der Anwendung, Abriss in Abrollrichtung und rechtwinklig dazu von Hand möglich
- Beständig gegen Feuchtigkeit, nimmt kein Wasser auf
- Einfach zu beschriften



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Noviqua gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Noviqua's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Noviqua haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

## FIX TAPE

### ALLGEMEINE INFORMATION

FIX TAPE ist ein Mehrzweck-Gewebeklebeband mit hoher Anfangshaftung und guter Klebekraft. FIX TAPE kann für Reparatur- und Bauarbeiten usw. eingesetzt werden.

FIX TAPE eignet sich für die Anwendung auf glatten oder rauen Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Holz oder Polyethylen.

### TECHNISCHE INFORMATION

Klebstoff: Schmelzklebstoff/Synthetikkauschuk  
Wasserlöslichkeit (20 °C): vernachlässigbar  
Grundmaterial (Träger): PE-beschichtetes Gewebe

Spezifisches Gewicht: 0,98 g/cm<sup>3</sup>  
Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °C (kurzfristig)  
Schmelzpunkt: > 130 °C

Haftung an Stahl: 20 N/25 mm  
Farbe: Silber  
Zugfestigkeit: 75 N / 25 mm  
Geruch: leichter Gummigeruch  
Dicke: 0,17 mm

Wasserdampfdurchlässigkeit: grundsätzlich nichtflüchtig  
Produkt bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +30 °C aufbewahren

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **GEBRAUCH:**  
Temperatur: zwischen -5 °C und +35 °C.  
Die zu verklebende Oberfläche muss sauber sowie staub- und fettfrei sein. Berührung der Klebefläche des Bands vermeiden, um die volle Klebeleistung zu gewährleisten.  
Druckempfindlicher Kleber muss mit maximalem Anpressdruck aufgebracht werden, um die maximale Klebekraft zu erzielen. Die angegebene Klebekraft wird 24 Stunden nach der Erstverklebung bei einer Temperatur von +23 °C erreicht.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T581301	Fix Tape Silver 48mm x 50m	1 pc.	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

