

POS

HOCHLEISTUNGS- LACKENTFERNER-SPRAY

- Kein Schleifen, Bürsten und Schneiden mehr
- Entfernt effektiv Farben, Lacke, Polyurethan, Kleber, Versiegelungen
- Anwendbar auf verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Mauerwerk
- Tropft nicht
- Ideal für senkrechte Flächen
- Wirkt schnell und ist sicher für den Anwender



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

POWER STRIP ist ein leistungsstarker Ablösespray zum Entfernen von Farben, Lacken, Polyurethan und vielem mehr. Durch die Verwendung von POWER STRIP ist kein Schleifen, Bürsten oder Schneiden mehr erforderlich. Aufgrund seiner speziellen Formulierung kann

POWER STRIP auf verschiedenen Materialien wie Metall, Mauerwerk, Glas, Holz, Stein verwendet werden.

POWER STRIP hat ein nicht tropfendes Aussehen, wodurch es ideal für die Verwendung auf vertikalen Oberflächen ist.

TECHNISCHE INFORMATION

Form: Aerosol

Basis: Lösungsmittelgemisch auf Basis von Methylal,

Dioxolan, Ketonen, Tensiden und Paraffinwachs

Treibmittel: Propan

Farbe: durchscheinend weiß

Geruch: charakteristisch

Siedepunkt: -44,5

Untere Explosionsgrenze: 0,7 Vol%

Obere Explosionsgrenze: 19,9 Vol%

Zündtemperatur: 235°C

Flammpunkt: -97 °C

Druck (bei 20°C): 4 bar

Dichte (bei 20°C): 0,79 g/cm³

Förderrate (bei 20°C): 2,4 g/sec

Verarbeitungstemperatur: 10°C - 35°C

Haltbarkeit: 12 Monate

Lagerung: kühl (10 - 20°C) und trocken

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

• GEBRAUCH:

- Dose vor Gebrauch gut schütteln.
- Halten Sie einen Sprühabstand von 20-30 cm ein und besprühen Sie die zu behandelnde Fläche.
- Warten Sie ca. 25 Minuten, bis die Farbe oder der Lack Blasen bilden.
- Entfernen Sie die entstandene Blase und tragen Sie eine zweite Schicht auf. Warten Sie für ca. 20 Minuten.
- Aufgeplatzte oder aufgeweichte Farbe/Lack mit einem Abisoliermesser entfernen. Verwenden Sie an schwierigen Stellen einen Fugenkratzer oder eine starre Bürste.
- Vorgang wenn nötig wiederholen.
- Entfernen Sie hartnäckige oder tiefsitzende Farbspuren, indem Sie eine letzte dünne Schicht auftragen und mit einem Drahtwerkzeug abreiben.
- Mit Flüssigwaschmittel in kaltem Wasser abschrubben (bei feinen Hölzern Waschbenzin verwenden, um ein Anheben der Maserung zu vermeiden).
- Gründlich trocknen lassen. Entweder mit feinem Schleifpapier oder einer Drahtwolle abschleifen.

• ANWENDUNG:

- Zum Entfernen von Farben, Lacken, Grundierungen
- Kann für Aufkleber auf Teilen, alte Verpackungen auf verschiedenen Metallen verwendet werden
- Entfernt auch verhärtete Öle und Kohlenstoffablagerungen auf Ventilsitzen, Zylindern und anderen Motorteilen
- Entfernt Lacke, Harz, Farbe, Bitumen, Graffiti von Paneelen, Fenstern, Wänden, Booten, Straßenbauwerkzeugen usw.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T495001	Power Strip	500ml	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

