

AFX

SUPERSCHNELLER, FARBLOSER KLEBER FÜR TRANSPARENT VERKLEBUNGEN

- Kein Erhitzen - kein Löten - kein Mischen
- Klebt in Sekunden
- Farblose und durchsichtige Verbindungen
- Sehr sparsam im Gebrauch - je dünner die Klebstoffmenge umso besser die Klebekraft
- Hohe Zugfestigkeit - stärker als das Grundmaterial
- Al-Fix Aktivator beschleunigt die Aushärtung und ermöglicht Anwendungen auf porösen Materialien
- Dieser außergewöhnliche Universalkleber ist „DIE“ Lösung für Industrie, Werkstätten und Wartungsbetriebe



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio´s beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

AL-FIX Verbindungen haben eine hohe Scherfestigkeit und zeigen keine Schrumpfungen. Ausgezeichnete Verklebungseigenschaften auf unterschiedlichen Materialien. AL-FIX ist beständig gegen Lösungsmittel, Öle, Benzole, Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse.

AL-FIX ist ein Kleber, der sekundenschnell klebt - eine Spezialformel basierend auf Cyanacrylat.

AL-FIX ist ein lösungsmittelfreier Einkomponentenkleber und besteht hauptsächlich aus Ethyl Cyanacrylat Monomer.

TECHNISCHE INFORMATION

Farbe: kristallklar
 Viskosität: mPa.s Brookfield bei 20 °C: 100-150
 Spezifisches Gewicht gr/cm³ bei 20 °C: 1,06
 Anfangsaushärtung bei 23 °C 50% R.F. in Sek.:
 auf ALU: 2-10
 auf NORA Gummi: ≤ 5
 auf Hart-PVC: 2-10

Temperaturbeständigkeit: von -50 °C bis +120 °C (Spitzenwert bis +150 °C).
 Siedepunkt: 150 °C.
 Relative Dichte: 1,05 Absolute Dichte: 1050 kg/m³.
 Flammpunkt: 87°C
 Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
 Sicherheitsmaßnahmen: Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- AL-FIX ermöglicht eine außergewöhnlich starke Haftung zwischen fast allen Materialien. Ausgenommen Polyäthylen, Polypropylen und fluorhaltige Materialien.
- Verklebbare Materialien: ABS, Aluminium, Bakelit, Bronze, Butyl, Zelluloid, Chloropren, Chrom, Delrin (Acetylharz), Glas, Kupfer, Gummi, NBR, Neopren, Nitril, Nylon, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, Edelstahl und Stahl.

- AL-FIX AKTIVATOR bei porösem Material.
- AL-FIX AKTIVATOR kann als Grundierung zur Vorbereitung des Untergrundes benutzt werden.

Für eine optimale Haftung auf Aluminium bitte das Aluminium zuerst aufrauhern.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N501003	Al-Fix	20 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501080	Al-Fix Remover	20 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501095	Al-Fix Gel Verschlüsse		KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501104	Al-Fix Aktivator	200ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N501205	Al-Fix Gel	20 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
N502110	Fix Primer	50 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T501013	Fast Fix Filler	30g	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

