

PTA

LEISTUNGSSTARKES VLIES-KABELSCHUTZBAND

- Hochwertiges verschleiß- und wasserfestes Polyester-Vlies mit synthetischem Kautschuk
- Von Hand reißbar - einfach in der Anwendung
- Starke Haftung
- Stabile Abrollkraft
- Anschmiegsam und flexibel
- Vibrationsfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Idealer Scheuerschutz
- Geräuschdämmend
- Alterungsbeständig
- Verhindert Rissbildung, Quietschgeräusche und Abnutzung
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +105°C
- Optische Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens
- Durch die weiche Texturoberfläche und der feinen Struktur sind Überlappungen nahezu unsichtbar
- Geeignet zum Reparieren, Bündeln, Bandagieren, Aufpolstern von Kabelbäumen, Kabelsätzen und Leitungen vorrangig in der Kfz-Branche



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

PROTECT TAPE

ALLGEMEINE INFORMATION

PROTECT TAPE ist ein leistungsstarkes, verschleiß- und wasserfestes Vlies-Kabelschutzband mit synthetischem Kautschuk. Es ist von Hand reißbar und somit einfach in der Anwendung. PROTECT TAPE besitzt eine stabile Abrollkraft mit starker Haftung und Abriebsfestigkeit. PROTECT TAPE bleibt anschmiegsam und flexibel, verhindert Rissbildung, Quietschgeräusche, Abnutzung und besitzt eine exzellente Geräuschdämmung durch eine hohe Vibrationsfestigkeit.

PROTECT TAPE ist alterungsstabil und temperaturbeständig bis zu +105°C. Durch die weiche Texturoberfläche und der feinen Struktur sind Überlappungen nahezu unsichtbar. PROTECT TAPE zum Reparieren, Bündeln, Bandagieren, Aufpolstern von Kabelbäumen, Kabelsätzen, und Leitungen, vorrangig in der Kfz-Branche.

TECHNISCHE INFORMATION


Träger: Polyestervlies (PET) mit Baumwollanteilen
 Klebstoff: synthetischer Kautschuk
 Farbe: schwarz
 Dicke: 0,30 mm
 Haftkraft: 10 N/cm²
 Zugfestigkeit: 80 N/cm²

Bruchdehnung: 20 %
 Einsatztemperaturbereich: -40°C bis 105°C
 Alterungsbeständigkeit: sehr gut
 Rauschunterdrückung: sehr gut
 Haltbarkeit: 24 Monate
 Lagerung: kühl und trocken lagern, vor Frost schützen

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **GEBRAUCH:**
- Bei einer Temperatur zwischen 10°C und 35°C verwenden.
- Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.
- Überlappend verwenden. Faltenbildung vermeiden.
- Der Haftklebstoff muss mit maximalem Druck aufgetragen werden.
- Das angegebene Leistungsniveau wird nach einer Klebezeit von 24 Stunden bei 23°C erreicht.
- Bei folgenden Untergründen sollte die Haftung vorab getestet werden: PE, PP, Silikon, Bitumen.
- **ANWENDUNG:**
- Geeignet für Kabel, Drähte, Schläuche, Rohre.
- Schützt Kabel in Armaturenbrettern oder Schaltkästen vor Vibration.
- Ideal zum Reparieren, Bündeln, Bandagieren und Aufpolstern von Kabelbäumen, Kabelsätzen und Leitungen.
- Stellt das ursprüngliche Aussehen wieder her.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
T559198	Protect Tape 19mm x 10m	1pc.	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

