

Gastronomie und Hotellerie MULTI TECH 6

MT6

MULTIFUNKTIONS SCHMIER- UND TRENNMITTEL

- Sehr schnelle Wirkung
- Schmierend
- Rostlösend
- Schützend
- Löst verrostete und festsitzende Bauteile
- Ist wasserabweisend und schützt gegen Feuchtigkeit
- Reinigende Wirkung
- Konserviert Metalle

DIESES PRODUKT IST AUF ALLEN
GÄNGIGEN MATERIALIEN SICHER
ANZUWENDEN
Gummi und Plastik
Metall
Textilien und lackierten Oberflächen



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produkt für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendungen. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

MULTI TECH 6 ist ein hochwirksamer „Rostknacker“, der verrostete Teile und festsitzende Mechanik augenblicklich und ohne großen Aufwand mittels Kaltschrumpfwirkung und Kriech- eigenschaften löst. MULTI TECH 6 unterwandert Rostschichten und löst schnell verklemmte Metallteile, wie etwa festsitzende Schrauben und Muttern, ohne mechanische Beschädigung der Bauteile. MULTI TECH 6 sorgt zusätzlich für optimalen Lauf beweglicher Teile, beseitigt und verhindert Quietschen und Knarren.

Durch die wasserverdrängende Wirkung (nicht emulgierend) hält MULTI TECH 6 elektrische und elektronische Bauteile frei von Feuchtigkeit und verhindert so Kriechströme und feuchtigkeitsbedingte Kurzschlüsse an elektrisch betriebenen Geräten. MULTI TECH 6 verfügt zudem über eine reinigende und schützende Wirkung, die hartnäckigen Schmutz, Öl-, Fett- und Klebereste problemlos löst und hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von neuem Rost und Korrosion an Metallteilen verhindert.

TECHNISCHE INFORMATION




Multi Tech 6 Aerosol:
Farbe: Hellbraun
Geruch: charakteristisch
Erster Siedepunkt: -40°C
Flammpunkt: -80°C
Tiefster Explosionsdruck: 1 Vol. -%
Höchster Explosionsdruck: 11 Vol. -%
Selbstentzündung: > 200°C
Dichte (bei 20°C): 0,796g/cm³ DIN 51757
Elektrische Widerstandsfähigkeit: 42 kV
Temperaturresistenz: -30°C bis +130°C
Haltbarkeit: 12 Monate. Nicht bei über 49°C lagern.
Produkt in einem fest verschlossenem Behälter lagern

Multi Tech 6 Liquid:
Erscheinungsbild: flüssig
Farbe: Hellbraun
Geruch: Vanille
Erster Siedepunkt: < 100°C
Flammpunkt: 24°C ISO 3679
Tiefster Explosionsdruck: 0,6 Vol. -%
Höchster Explosionsdruck: 7 Vol. -%
Dichte (bei 20°C): 0,795 g/cm³ DIN 51757
Elektrische Widerstandsfähigkeit: 42 kV
Haltbarkeit: 12 Monate, nicht bei über 49°C lagern.
Produkt in einem fest verschlossenem Behälter lagern.
Sicherheitsmaßnahmen: siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Um ein bestmögliches Ergebnis beim Lösen verrosteter Teile oder festsitzender Teile zu erreichen vornehmlich das innenliegende oder verklemmte Bauteil mit MULTI TECH 6 einsprühen (Kaltschrumpfeffekt).
- Anwendung Gastronomie und Hotellerie: Schiebetürenschränke, Vorhangkarniesen, Schiebefenster, Sitzschienen, Fensterführungen, Tore, Jalousien usw.
- Gegebenfalls MULTI TECH 6 eine gewisse Zeit einwirken lassen (Krieeffekt).
- Falls nötig, Treibgase verdunsten lassen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T206001	Multi Tech 6	500 ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL



SCHMIERMITTEL

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

