

UNB

UNIVERSAL-KRIECHÖL & ROSTLÖSER

- Leistungsstarker und schneller Rostknacker
- Schnelles Eindringvermögen und hohe Kriechfähigkeit
- Lang anhaltende Schmierwirkung durch Zugabe von MoS2
- Ermöglicht eine präzise Schmierung aller Feinmechanismen
- Verhindert Rostbildung
- Löst Kaltverschweißungen bei Buntmetallen und Edelmetallen
- Multifunktionales feuchtigkeitsverdrängendes Schmiermittel für den universellen Einsatz
- Unempfindlich auf den meisten Materialien



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

UNBLOCK

ALLGEMEINE INFORMATION

UNBLOCK ist ein sehr schnell wirkendes und kraftvolles Multifunktionspray. Durch die MoS2-Bestandteile wird eine lang anhaltende Schmierwirkung gewährleistet. UNBLOCK löst Rost und festsitzende Teile, verdrängt Feuchtigkeit und bietet einen präventiven Korrosionsschutz.

UNBLOCK ermöglicht aufgrund der geringen Oberflächenspannung ein hohes Eindringvermögen und benetzt stark beanspruchte Teile an schwierigen Stellen. UNBLOCK löst durch die hohe Kriechfähigkeit verrostete Bolzen, Muttern, Schrauben und vieles mehr.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol
 Farbe: Gemäß Produktbezeichnung
 Geruch: charakteristisch
 Geruchsschwelle: nicht bestimmt
 Siedebeginn und Siedebereich: -44,5°C
 Flammpunkt: -97°C
 Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 0,6 - 10,9 Vol-%
 Zündtemperatur: >220 °C

Kinematische Viskosität: ≤ 20,5 mm²/s, 40 °C (L)
 Dampfdruck (bei 20°C): 4000 hPa
 Dichte (bei 20°C): 0,707 g/cm³
 Organische Lösungsmittel: 69,8%
 Festkörpergehalt: 0,1%
 Anwendungstemperatur: 10°C - 35°C
 Lagerung: Kühl (10°C - 20°C) und trocken
 Sicherheitsmaßnahmen: siehe Sicherheitsdatenblatt.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
 - Löst Rost von Schrauben, Muttern, Bolzen usw.
 - Dringt in leicht korrodierte, verrostete und festsitzende Bauteile ein
 - Ungefährlich auf den meisten Materialien!
 - Bitte testen Sie das Produkt an einer unauffälligen Stelle!
 - Hinterlässt einen Schutzfilm, verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Neukorrosion
- GEBRAUCH:
 - Vor Gebrauch schütteln
 - Verwenden Sie UNBLOCK bei Raumtemperatur
 - Sprühen Sie die zu zerlegenden oder zu schützenden Teile aus kurzer Entfernung ein
 - Einwirken lassen
 - Bei Bedarf wiederholen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T317001	Unblock	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL

