

SIH

FARBLOSES UNIVERSAL SCHMIER-, TRENN- UND IMPRÄGNIERMITTEL FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

- NSF H1-zertifiziert
- 100% reines Silikon
- Optimale Gleit- und Schmiereigenschaften
- Besonders geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma-, Textil-, Druck- und Verpackungsindustrie
- Farb- und geruchlos
- Nicht verharzend
- Hinterlässt keine Flecken
- Niedrige Viskosität
- Verhindert Reibung, Verklebung und Verschleiß
- Imprägniert und schützt Kunststoffe und Textilien
- Kann als Trennmittel verwendet werden
- Wirkt antistatisch
- Für den Einsatz auf Metall, Kunststoff, Holz, Leder, lackierten Oberflächen, Gewebe, Vinyl uvm.



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

SILICO H1

ALLGEMEINE INFORMATION

SILICO H1 besteht aus 100% reinem Silikon um beste Ergebnisse sowohl beim Schmieren als auch beim Lösen und Trennen zu erzielen. Mit SILICO H1 können Metall- und Nichtmetalloberflächen wie Führungen, Rollen, Förderbänder, Scharniere, Gelenke, Kunststoffkomponenten und Textilien effektiv geschmiert und geschützt werden. Selbst schwer zugängliche Stellen an Maschinenteilen sind mit SILICO H1 leicht zu erreichen.

SILICO H1 ist wasserdicht, farblos und geruchlos, somit ist es ein perfektes Mehrzweckschmiermittel für viele Arbeitsbereiche. Insbesondere für die Lebensmittel-, Pharma-, Textil-, Druck- und Verpackungsindustrie bietet dieses Produkt eine hohe Qualität und kann aufgrund seiner NSF H1-Zertifizierung sicher verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION



Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch
Siedebeginn und Siedebereich: -44,5 °C
Flammpunkt: -97 °C
Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis 200 °C
Zündtemperatur: 285 °C
Dampfdruck (bei 20 °C): 3300 hPa (3 bar)

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 1,4 - 10,9 Vol-%
Dichte (bei 20 °C): 0,536 g / cm³
Organische Lösungsmittel: 91%
Anwendungstemperatur: 15 °C - 25 °C
Lagerung: kühl und trocken
Haltbarkeit: 24 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Universalschmierstoff für alle Anwendungsbereiche
- Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Textilindustrie (z. B. Milchfabriken, Bäckereien, Brauereien, Kartonherstellung, Schlachthöfe, Reinigungen ...)
- Für Rollen, Förderbänder, Führungsschienen, Fenster- und Türbeschläge, Maschinenteile, Reißverschlüsse uvm.
- Schützt und imprägniert Kunststoffe und Textilien wie Gummidichtungen, Jalousien, Vorhang- und Markisenschienen
- Zusätzlich als Trennmittel auf Formen anwendbar
- GEBRAUCH:
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Sprühabstand von 15-20 cm einhalten
- Sprühen Sie gleichmäßig auf die zu behandelnde Stelle
- Eine Vorreinigung der Komponenten und Oberflächen wird empfohlen
- Übermäßige Schmierung vermeiden
- SILICO H1 nicht vor dem Lackieren, Kleben und Galvanisieren verwenden

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T201100	Silico H1	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL
Y818001	Sprayhead Vario	1 St.	-	TOOLS



SCHMIERMITTEL

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

