

REINIGUNGSANGEBOTE – ULTRASCHALLSYSTEM USC



	BIO CLEAN NSF (BIO)	CA-BUSTER HD (CBH)	ULTRA-CLEANER (UCL)	SUPERSOLV (SSV) TECHNO SOLV ECO (TSE)	RUST OFF (RTO)
Information/ Technische Daten	<p>pH- Wert: 13</p> <p>Basis: Alkalisch</p> <p>HACCP konform</p> <p>Nicht korrosiv</p> <p>Nicht brennbar</p> <p>Gefahrkennzeichnungsfrei</p> <p>Für alle Materialien geeignet</p>	<p>pH- Wert: 0,1</p> <p>Basis: Säure</p> <p>HACCP konform</p> <p>Nicht brennbar</p> <p>Sicher auf Aluminium, Edelstahl, PVC, Gummi, Keramik</p> <p>Achtung bei Marmor, Beton, Kalkstein</p>	<p>pH- Wert: 12</p> <p>Basis: Alkalisch</p> <p>Nicht brennbar</p> <p>Sicher auf Aluminium, Stahl, Kupfer und deren Legierungen</p> <p>Keine chlorierten Lösungsmittel</p>	<p>pH- Wert: n.d.</p> <p>Basis: Lösemittel</p> <p>Sicher auf Stahl, Edelstahl, verzinkte Flächen, Buntmetalle, Fliesen, Glas, Keramik uvm.</p> <p>Entfernt Farben, Lacke, Bitumen, Klebereste, Silikon- und Polymerreste, Öle, Fette uvm.</p>	<p>pH- Wert: 7,5</p> <p>Basis: Phosphonat</p> <p>Nicht brennbar</p> <p>Gefahrkennzeichnungsfrei</p> <p>Bedenkenlose Lagerung, Handhabung und Entsorgung</p> <p>Greift empfindliche umliegende Bauteile nicht an</p>
Anwendungen	<p>Mineralische Öle/Fette</p> <p>Organischer Schmutz</p> <p>Mechanischer Schmutz (Teer, Staub, Farbablagerungen, Bohr-Schleif- Polierrückstände)</p>	<p>Kalk</p> <p>Rost</p> <p>Metalloxid</p> <p>Sonstige mineralische Ablagerungen</p>	<p>Ruß/ Zunder</p> <p>Abgas/Kohlenstoffablagerungen</p> <p>Organischer Schmutz</p> <p>Silikonfette Wachs</p>	<p>1K/2K Acryl- und Kunstharzlacke</p> <p>Pulverbeschichtung</p> <p>1K-PU-Schaum</p> <p>Wasser- und Epoxylacke</p> <p>Öle, Fette, Teer, Farben</p>	<p>Rost</p> <p>Metalloxid</p> <p>Anlaufarben</p>
Mischungsverhältnis	1:1 1:10	1:3	1:2	unverdünnt	1:1 bis 1:10