

CAT

HOCHWERTIGE KABELBINDER AUS POLYAMID FÜR ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNGEN UND BÜNDELUNGEN

- Hochwertige Kabelbinder auf Basis von PA 6.6, schwarz und natur und PA 6.6W, schwarz
- UL 94 HB-brandklassifiziert
- Für Temperaturanforderungen bis +85°C (kurzfristig bis 105°C)
- Hohe Formbeständigkeit und Abriebfestigkeit
- Hohe Zugfestigkeit und Elastizität
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmier- und Treibstoffe
- Sehr hohe Beständigkeit gegen aliphatische und aromatische Lösungsmittel
- Schimmelhemmend
- Halogenfrei
- Speziell PA 6.6W für den Einsatz im Außenbereich
- Hohe UV-Stabilität
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Resistent gegen Umwelteinflüsse
- RoHS-konform
- VDE-geprüft nach DIN EN 62275:2010-07, EN 62275:2009
- TÜV Rheinland-Zertifizierung zur Mindesthaltekraft



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

CABLE TIES

ALLGEMEINE INFORMATION

CABLE TIES PA6.6 sind hochwertige Kabelbinder aus Polyamid in den Farben schwarz und natur. CABLE TIES PA6.6 sind UL94 HB-geprüft und bestehen durch hohe Abriebfestigkeit und Formbeständigkeit. Die hohe Zugfestigkeit und Elastizität ist geprüft und zertifiziert durch den TÜV-Rheinland, Deutschland. CABLE TIES PA6.6 sind temperaturbeständig bis 85 °C, halogenfrei und schimmelhemmend.

Sie weisen außerdem eine sehr hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmier- und Treibstoffe, sowie aliphatische und aromatische Lösungsmittel auf. CABLE TIES PA6.6W in der Farbe schwarz, sind zudem speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet. CABLE TIES PA6.6W sind resistent gegen Umwelteinflüsse und besitzen eine sehr gute UV- sowie Alterungsbeständigkeit.

TECHNISCHE INFORMATION

Material: Polyamid 6.6
Farbe: schwarz und natur

Entflammbarkeit: UL 94 HB
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis + 85 °C (kurzfristig 105 °C)
Schmelzpunkt: 250 °C
Zugfestigkeit min.: 162 N (2,5x140)
Zugfestigkeit max.: 1658 N (12,5x750)

Material: Polyamid 6.6W UV-resistent
Farbe: schwarz

| Artikel Nr. | Name | Inhalt | Haltbarkeit | Produktgruppe |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Y825002 | Cable Ties natural 2,5/140 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825007 | Cable Ties natural 4,8/200 | 1pc1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825008 | Cable Ties natural 4,8/240 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825009 | Cable Ties natural 4,8/280 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825010 | Cable Ties natural 4,8/360 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825012 | Cable Ties natural 7,8/300 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825014 | Cable Ties natural 7,8/540 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825021 | Cable Ties black 2,5/100 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825024 | Cable Ties black 3,6/140 | 1pc1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825030 | Cable Ties black 4,8/360 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825035 | Cable Ties black 7,8/750 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825037 | Cable Ties black 12,5/1000 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825041 | Cable Ties uv-resistent 2,5/140 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825042 | Cable Ties uv-resistent 2,5/200 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825043 | Cable Ties uv-resistent 3,6/200 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825044 | Cable Ties uv-resistent 3,6/290 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825045 | Cable Ties uv-resistent 4,8/200 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825046 | Cable Ties uv-resistent 4,8/280 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |
| Y825047 | Cable Ties uv-resistent 7,6/360 | 1 Pck. = 100 Stk. | - | TOOLS |



TOOLS

