

CPC

ERNEUERUNGSPOLITUR FÜR KUNSTSTOFF- UND SYNTHETIKOBERFLÄCHEN

- Erneuert das Aussehen aller Kunststoff- und Synthetik-Teile
- Sicher im Gebrauch
- Bildet eine wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht
- Stellt den ursprünglichen Glanz und die Originalfarbe wieder her
- Imprägniert - Verhindert das Ausbleichen und Verwittern
- Sehr sparsam im Verbrauch durch langanhaltende Wirkung
- Enthält keine Lösungsmittel, dadurch keine Trübung
- Enthält keine Silikone
- Hinterlässt keine Flecken auf den behandelten Stellen



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

CARE & PROTECT CREAM

ALLGEMEINE INFORMATION

CARE & PROTECT CREAM reinigt, poliert und schützt in einem Arbeitsgang alle Kunststoff- und Synthetik-Teile und bildet eine wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht. CARE & PROTECT CREAM stellt den ursprünglichen Glanz und die Originalfarbe wieder her, imprägniert und verhindert das Ausbleichen und Verwittern.

CARE & PROTECT CREAM schützt über einen langen Zeitraum und ist daher sehr sparsam im Verbrauch. CARE & PROTECT CREAM enthält keine Silikone und Lösungsmittel, ist sicher in der Anwendung, lässt keine Trübung zu und hinterlässt keine Flecken.

TECHNISCHE INFORMATION

Form: gelförmig
Farbe: weiß
Geruch: fruchtig
Siedepunkt: 145°C
Flammpunkt: 66°C

Untere Explosionsgrenzen: 0,6 Vol %
Obere Explosionsgrenzen: 7,0 Vol %
Dampfdruck (bei 20°C): 100 hPa
Dichte (bei 20°C): ca. 0,8 g/cm³
Lagerung: Ideal bei 15-20°C, trocken lagern und vor Frost schützen
Haltbarkeit: 12 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
- Für alle synthetischen Materialien wie Stoßstangen, Kotflügel, Zierleisten, Kunststoffrahmen, Gummidichtungen, Vinylverkleidungen, Kunststoffverkleidungen an Maschinen und Werkzeugen u.v.m.
- GEBRAUCH:
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Mit einem weichen Tuch oder Schwamm gleichmäßig auf der zu behandelnden Oberfläche verteilen
- Anschließend mit kreisenden Bewegungen einpolieren
- Vor dem allgemeinen Gebrauch auf Verträglichkeit prüfen
- NICHT auf heißen Oberflächen anwenden!

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
N485100	Novasim Schwamm		-	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ
T171101	Care & Protect Cream	500ml	siehe Aufdruck + 24 Monate	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ

