

PUCL

KRAFTVOLLER UNIVERSAL PU-MONTAGESCHAUM- REINIGER

- Entfernt frischen, nicht ausgehärteten PU-Schaum
- Zur routinemäßigen Innen- und Außenreinigung von PU-Schaumpistolen für eine dauerhafte Funktionsfähigkeit
- Reinigt PU-Schaumdosenventile, Dosenadapter und Sprühdüsen
- Für die Entfernung von frischen PU-Schaumresten auf Werkzeugen, Arbeitsflächen, Textilien und verschiedensten Untergründen auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Löst Farben, Lacke, Klebereste, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen und Silikon



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

PUR FOAM CLEANER

ALLGEMEINE INFORMATION

PUR FOAM CLEANER ist ein kraftvoller, universell einsetzbarer PU-Montageschaumreiniger zur schnellen und einfachen Entfernung von frischen, nicht ausgehärtetem PU-Schaum. PUR FOAM CLEANER wird zur routinemäßigen Innen- und Außenreinigung von PU-Schaumpistolen genutzt, um eine dauerhafte Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

PUR FOAM CLEANER reinigt PU-Schaumdosenventile, Dosenadapter und Sprühdüsen. Frische PU-Schaumreste auf Werkzeugen, Arbeitsflächen, Textilien und verschiedenste Untergründe können ebenso mit PUR FOAM CLEANER entfernt werden. PUR FOAM CLEANER löst zudem Farben, Lacke, Öle, Fette, Harze, Teer, Bitumen und Silikon.

TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol
 Farbe: farblos
 Lösungsmittel: Aceton
 pH-Wert: 7 - 7,4
 Siedebeginn und Siedebereich: -25 °C
 Dampfdruck: < 300 kPa (50 °C)

Dichte: 736 kg/m³ (20 °C)
 Anwendungstemperatur: -10°C - +30°C
 Haltbarkeit: 12 Monate
 Lagerung: Kühl und trocken bei Temperaturen zwischen 5°C und 30°C
 Sicherheitsdatenblatt beachten

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG
- Außenreinigung PU-Schaumpistole:
 - Dose vor Gebrauch schütteln
 - Sprühkopf auf den PUR FOAM CLEANER aufsetzen und verschmutzte Pistolenkomponenten, wie Gewindeansatz und Austrittsdüse großzügig einsprühen, bis keine PU-Schaumreste mehr sichtbar sind
 - Gereinigte Pistole trocknen lassen oder ggf. mit einem Tuch trocken reiben
- Innenreinigung PU-Schaumpistole:
 - Dose vor Gebrauch schütteln
 - PU-Schaumpistole auf den PUR FOAM CLEANER aufsetzen und verschrauben (Achtung: Nicht überdrehen oder verkanten)
 - Den Pistolenabzug solange betätigen, bis klarer Reiniger austritt
 - Nicht auf Personen richten!
- Flächenreinigung:
 - Dose vor Gebrauch schütteln
 - Sprühkopf auf den PUR FOAM CLEANER aufsetzen und auf die verschmutzten, unempfindlichen Oberflächen sprühen
 - Bei hartnäckigen Verschmutzungen, ggf. Vorgang wiederholen und mechanisch nacharbeiten
 - Tipp: Sollte die PU-Schaumdose wiederverwendet werden, kann der PU-Schaumdosenadapter, das Dosenventil und die Sprühdüse ebenso mit PUR FOAM CLEANER gereinigt werden
 - ACHTUNG: Auf persönliche Schutzausrüstung achten und für ausreichend Belüftung sorgen. Vor Verwendung auf Verträglichkeit prüfen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T670601	PUR Foam Bond	750ml	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T670701	PUR Foam Cleaner	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T670801	PUR Gun Foam	750ml	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

