

# SSV

### NICHT BRENNBARES KRAFTVOLLES LÖSUNGSMITTEL

- Äußerst kraftvoll
- Verdunstet und hinterlässt keine Rückstände
- Nicht brennbar
- Sicher anzuwenden auf elektrischen und elektronischen Geräten die an Stromquellen angeschlossen sind
- Hoch effektive Reinigung und Entfettung



# **HINWEIS**

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den

Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

# **SUPERSOLV**

# **ALLGEMEINE INFORMATION**

SUPERSOLV ist ein kraftvoller, nicht brennbarer und schnelltrocknender Industrieentfetter, der keine Rückstände hinterlässt.

SUPERSOLV reinigt Metallteile, Glas, Keramik und

die meisten Kunststoffe von Öl, Fett, Kohlenstoff(Karbon), Acryl- & Kunstharzbeschichtungen und sonstigen Verschmutzungen.

#### **TECHNISCHE INFORMATION**

LIQUID

Aggregatzustand: Flüssig Farbe: nicht bestimmt Geruch: nicht bestimmt Schmelzpunkt: -97 °C

Siedebeginn und Siedebereich: 40 °C Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 13 – 22 Vol-%

Relative Dichte: 1,3

Selbstentzündungstemperatur: 605 °C Verteilungskoeffizient n-Octanol/ Wasser: 1,25 Kauributanolzahl: 140 (ASTM D 1133-86) Verdunstungsrate: 1,2 (Äther = 1)

Haltbarkeit: 12 Monate

Sicherheitsmaßnahmen: Bitte das Sicherheitsdatenblatt

beachten

Aggregatzustand: Aerosol Farbe: nicht bestimmt Geruch: nicht bestimmt Relative Dichte: 1,2 - 1,3

AFROSOL

Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Anwendung: Bestens anwendbar zum Reinigen und Lösen von Karbonrückständen auf Boilerund Brenneranlagen, Vergaser und Turboladerteilen, Ventiltrieben, Schiebeventilen, allgemeinen Pumpen und Motorengehäusen. Reinigen von Teilen im Druckereibetrieben sowie aller Art Lackierausrüstungen und elektromechanischen Teilen. SUPERSOLV löst handelsübliche Öle, Fette und Teer. Reinigt Oberflächen von allen Verschmutzungen schnell und gründlich! Auch hervorragend als Motorreiniger bei PKW und LKW geeignet.
- Es wird empfohlen das Produkt bei der Anwendung auf Plastik, Lack und synthetischen Materialien vor Gebrauch an unauffälliger Stelle zu testen.
- Gebrauch: Mit einem Tuch aufbringen oder in geeigneten und belüfteten Behältern verwenden. Dieses Lösungsmittel ist nicht mit entfettenden Teilereinigern kompatibel!
- Achtung: Produkt greift und löst Acryl- und sonstige Lacke an!

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T498006	Supersolv	6kg	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND
				ENTFETTER















