

FFA

FAST FIX AKTIVATOR

AKTIVATOR FÜR FAST FIX KLEBER

- Fördert und beschleunigt die Aushärtungsdauer von Cyanacrylat-Klebstoffen
- Ermöglicht die Haftung an porösen Materialien wie Holz
- Erhöht die Haftfestigkeit
- Zur Verwendung in Verbindung mit Fast Fix, Fast Fix Flexible und Fast Fix 2K



ALLGEMEINE INFORMATION

FAST FIX AKTIVATOR ist ein Aktivator für Cyanacrylat-Klebstoffe, der die Aushärtungsdauer verkürzt.
FAST FIX AKTIVATOR trocknet schnell und erhöht die Haftfestigkeit.

FAST FIX AKTIVATOR ist beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Benzol, Temperaturschwankungen und Witterungsbedingungen.
Mit FAST FIX AKTIVATOR behandelte Klebefugen haben eine hohe Zugscherfestigkeit und schrumpfen nicht.

TECHNISCHE INFORMATION

Chemische Basis: reaktiver DMPT-Aktivator und aliphatische Kohlenwasserstoffe
Physischer Zustand: Aerosol
Farbe: transparent
Anfangssiedepunkt: -44 °C
Flammpunkt: -97 °C
Untere Explosionsgrenze: 0,8 Vol-%
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-%
Dampfdruck (bei 20 °C): 8300 hPa

Dichte (bei 20 °C): 0,64 g/cm³
Organische Lösungsmittel: 99,8 %
Druck (bei 20 °C): 2 bar
Sprühmenge: 0,5 g/s
Anwendungstemperatur: 10 °C - 35 °C
Lagerung: kühl und trocken
Haltbarkeit: 12 Monate

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- FAST FIX AKTIVATOR bietet eine besonders starke Haftung zwischen fast allen Arten von Materialien, mit Ausnahme von Polyethylen, Polypropylen und fluorhaltigen Materialien. Materialien, die mit FAST FIX AKTIVATOR verklebt werden können: ABS, Aluminium, Bakelit, Bronze, Butyl, Zellulose, Chloropren, Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturkautschuk, NBR, Neopren, Nitril, Nylon, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, Edelstahl.
- Wir empfehlen die Verwendung von FAST FIX AKTIVATOR bei porösen Materialien.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T501010	Fast Fix Aktivator 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen

