

# SAG

## SPRÜHBARE ANTI-RUTSCH BESCHICHTUNG

- Sicherer, rutschfester Grip auf begehbaren Oberflächen, Handläufen und Griffen aller Art
- Hohe Rutschfestigkeitsklasse R12 (DIN 51130)
- Gleichmäßige und transparente Beschichtung
- Mit Acrylfarbe beliebig einfärbbar
- Schnell trocknend
- Einfacher und wirtschaftlicher Gebrauch
- Für metallische, synthetische und natürliche Untergründe geeignet
- Exzellente Abriebfestigkeit und Haftstärke
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe UV- und Witterungsstabilität
- Als Kurz- und Langzeitschutz einsetzbar
- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Nach BGI/GUV-R181 ist bei Treppenstufen eine derartige rutschhemmende Trittsicherheit empfehlenswert
- Höchster Unfallschutz für ihre Mitarbeiter in Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen



## HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

# SAFETY GRIP SPRAY

## ALLGEMEINE INFORMATION

SAFETY GRIP SPRAY ist ein transparenter 1K-Anti-Rutsch-Belag auf Basis von Acrylharz und feinkörnigem PE-Granulat. SAFETY GRIP SPRAY bildet nach dem aufsprühen einen sicheren und rutschfesten Grip auf begehbaren Oberflächen, Handläufen und Griffen aller Art. SAFETY GRIP SPRAY ist beliebig mit allen Acrylfarben einfärbbar, trocknet schnell und ist wirtschaftlich im Gebrauch.

SAFETY GRIP SPRAY besitzt eine exzellente Abriebfestigkeit und Haftstärke, sowie eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, UV- und Witterungsstabilität. SAFETY GRIP SPRAY als Kurz- und Langzeitschutz, für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Die Rutschhemmung R12 nach DIN 51130 bietet ihren Mitarbeitern den höchsten Unfallschutz in Gewerbe und Industrie. Nach BGI/GUV-R181 ist bei Treppenstufen eine derartige Trittsicherheit empfehlenswert.

## TECHNISCHE INFORMATION

Aggregatzustand: Aerosol  
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung  
Geruch: charakteristisch  
R-Wert: R12 nach DIN 51130  
Reibungskoeffizient: bis 0,82 µ  
Glanzgrad: G1-glänzend, nach DIN 67530  
Trocknungszeit (bei 20°C, 50% RF): staubtrocken ca. 15 Minuten, flächentrocken ca. 30 Minuten, vollbelastbar nach 24 Stunden

Zündtemperatur: 333 °C  
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 1 – 13 Vol-%  
Temperaturbeständigkeit: bis 80°C  
Verarbeitungstemperatur: 20°C, min. 10°C, max. 30°C  
Dampfdruck bei 20°C: 2.100 hPa  
Dichte bei 20°C: 0,8 g/cm³  
Kühl und trocken lagern, vor Frost schützen

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ANWENDUNG:**
- Für Laufwege, Trittflächen, Treppenstufen, Handläufe, Griffe aller Art, z.B. Werkzeugoberflächen, Geländer, Laderampen, Lager- und Arbeitsbereiche in der Werkstatt und im Büro, auf Balkon- und Terrassenübergängen
- Für Nassbereiche, wie Duschwannen, Schwimmbad- und Poolkanten, Umkleidebereiche
- In Produktionsstätten, im Lager, in Garagen in Küchen und Kantinen in Gewerbe und Industrie
- In öffentlichen Einrichtungen wie Kliniken, Alten- und Wohnheimen, Schwimmbädern, Hotels, Fitnessstudios, Sportanlagen, Ämtern, Tankstellen, Waschanlagen, Feuerwehr, Kaufhäusern
- Für gängige Untergründe, wie Beton, Metall, Kunststoff, Stein, Marmor, Fliesen, Emaille, Keramik, lackierte Oberflächen, Holz
- **GEBRAUCH:**
- Die zubehandelnde Oberfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
- Ggf. kann der Untergrund aufgeraut oder geprimert werden, für eine verbesserte Haftung
- Umgebungsflächen, die nicht behandelt werden sollen, müssen abgeklebt werden
- Dose min. 2 Minuten gut schütteln
- Vorversuche und Kompatibilitätstest werden angeraten
- Mehrere dünne Schichten im Abstand von ca. 20 cm kreuzförmig auftragen
- Kann nass-in-nass mit Acrylfarben (Paintech Evo) beliebig eingefärbt werden
- Safety Grip Spray kann mit lösungsmittelhaltigen Reinigern (Techno Solv Eco) und Entfettern (Ultrasolv) gelöst werden
- Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse freisprühen
- 400ml reicht für eine Fläche von ca. 1,5 - 2,0 m²
- Die Trockenzeit variiert in Abhängigkeit von Schichtdicke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund

| Artikel Nr. | Name              | Inhalt | Haltbarkeit                 | Produktgruppe                    |
|-------------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|
| T166001     | Safety Grip Spray | 400ml  | siehe Aufdruck + 120 Monate | OBERFLÄCHENBEHANDLUNG UND SCHUTZ |

