

# PSE

## LEISTUNGSSTARKER SCHIMMELENTFERNER MIT BLEICHMITTEL

- Entfernt dauerhaft Schimmel, Pilzflechten, Sporen, Bakterien, Stockflecken, Grünbeläge und Algen
- Desinfiziert, bleicht und schützt vor Neubefall
- Reduziert Verfärbungen
- Kraftvoll und langanhaltend
- Bekämpft Schimmel in Bädern, Küchen, Kellern, Saunen, Schwimmbädern und allen Bereichen in Gewerbe, Industrie und öffentlichen Einrichtungen
- Mit Aktivchlor - sofortige und nachhaltige Wirkung
- Schnelle Ergebnisse sichtbar
- Neutralisiert Gerüche
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Schaumdüse klappbar



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

# PROFI SCHIMMELENTFERNER

## ALLGEMEINE INFORMATION

PROFI SCHIMMELENTFERNER mit klappbarer Schaumdüse, entfernt kraftvoll und dauerhaft Schimmel, Pilzflechten, Sporen, Bakterien, Stockflecken, Grünbeläge und Algen. PROFISCHIMMELENTFERNER reduziert Verfärbungen, wirkt desinfizierend, bleicht, neutralisiert Gerüche und schützt vor Neubefall.

PROFI SCHIMMELENTFERNER mit Aktivchlor garantiert eine sofortige und nachhaltige Wirkung in Bädern, Küchen, Kellern, Saunen, Schwimmbädern und allen Bereichen, die von Schimmel befallen sind. Ideal für den Innen- und Außenbereich geeignet.

## TECHNISCHE INFORMATION

Inhaltsstoff: Natriumhypochlorit  
 Aggregatzustand: Flüssig  
 Farbe: farblos  
 Geruch: charakteristisch  
 pH-Wert: 11,4  
 Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C

Dampfdruck: 23 hPa  
 Dichte : ~1,05 g/ml  
 Löslichkeit(en): Wasser: vollständig löslich  
 BAuA Nr.: N-103851

## ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG:
  - in Sanitär-Anlagen, Küchen, Kellern und allen von Schimmel befallenen Umgebungen in Gewerbe,
  - Industrie und öffentliche Einrichtungen.
  - Für Oberflächen wie Keramik, Fliesen, Fugen, Mauerwerk, Holz, Metall, Kunststoffe, Glas ... geeignet.
- GEBRAUCH:
  - Auf die befallenen Stellen aufsprühen und 15 Minuten einwirken lassen.
  - Eine desinfizierende Wirkung ist nach 5 min (Bakterien gem. DIN EN 1276) und nach 10 Minuten (Pilzflechten und Schimmelpilze gem. DIN EN 1650) erreicht.
  - Bei starkem Befall einen Schwamm oder eine Bürste verwenden.
  - Gründlich mit klarem Wasser nachspülen oder mit Mega Foam neutralisieren und reinigen.
  - Für ausreichende Belüftung sorgen.
  - Dieses Produkt enthält Chlor.
  - Nicht zusammen mit säurehaltigen Produkten verwenden, da gefährliche Dämpfe freigesetzt werden können.
  - Durch die Bleichwirkung können bei empfindlichen Untergründen wie Textilien, Verfärbungen auftreten.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T496206	Profis Schimmelentferner 1l		siehe Aufdruck	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
Y496200	HACCP Sponge blue		-	TOOLS

