

PWF

DOPPELSEITIGES HIGHTECH-KLEBBAND TRANSPARENT

- 100% Acrylkleber auf der Rolle
- Sehr hohe sofortige Klebekraft 6 kg/cm²
- Glasklar
- Repositionierbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +93°C (kurzzeitig bis 150 °C)
- UV-beständig
- Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Chemisch resistent gegen leichte Säuren, Lösungsmittel und Laugen
- Rückstandslos entfernbar
- Hält auf glatten und porösen Untergründen
- Geeignet für verschiedene Materialien wie Metall, Holz, Glas, Kunststoffe, Stein...
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

POWER FIX

ALLGEMEINE INFORMATION

POWER FIX wurde speziell für die permanente Verklebung im Innen- und Außenbereich entwickelt. POWER FIX weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlen, Chemikalien und Temperaturen bis kurzzeitig 150°C auf.

Der 100% Acrylkleber auf der Rolle besitzt eine extrem hohe Klebekraft von 6 kg/cm², ist glasklar, repositionierbar und rückstandslos entfernbar. POWER FIX ist durch seine Banddicke von 1mm sowohl für glatte, als auch für poröse Untergründe geeignet. Einsatzbereit für verschiedenste Materialien wie Metall, Holz, Glas, Kunststoffe, Stein u.v.m.

TECHNISCHE INFORMATION

Klebstoff: 100% Acryl
Schutzfolie: transparentes Polyethylen
Dicke: 1,00 mm
Klebekraft: 29 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +93°C (kurzzeitig bis +150°C)
Lösungsmittelbeständigkeit: gut
Chemische Beständigkeit: ausgezeichnet
UV-Beständigkeit: ausgezeichnet
Feuchtigkeitsbeständigkeit: ausgezeichnet

Dynamische Scherfestigkeit: 5kg/cm²
Statische Scherfestigkeit: 1000g/3,23cm² für 7 Tage bei 23°C; 500g/3,23cm² für 7 Tage bei 93°C
Lagerung: Sauber und trocken an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C.
Unter diesen Bedingungen gelagert beträgt die Haltbarkeit mindestens 24 Monate.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- ANWENDUNG: Verkleben von Zierleisten, Zubehörteilen, Paneelen, Rahmen, Haken und Hakenleisten, Schilder, Tafeln und Anzeigetafeln, Schienen, Abdeckungen, Kabelkanäle, Accessoires und Dekomaterialien, Wand- und Deckenverkleidungen
- Für öffentliche Einrichtung wie Schulen und Bürogebäude, Baugewerbe, Landwirtschaft, Elektro-, Kfz-, Metall-, Sanitär-, Holz-, Möbelbranche, Installationstechnik und Facility-Management.
- GEBRAUCH: Die Anwendungstemperatur sollte zwischen +15°C und +30°C liegen. Vor dem Auftragen von POWER FIX muss die Oberfläche staub- und fettfrei sein. Für organischen und synthetischen Schmutz MEGA FOAM und SAFE CLEAN in Kombination verwenden. POWER FIX vorsichtig abziehen (nicht auf die Klebefläche greifen) und mit maximalem Druck anwenden. Das Leistungsniveau von 100% wird nach 24 Std. bei + 23°C erreicht. (Schlecht zu verklebende Untergrundmaterialien sind: PE, PP, Silikon, Bitumen).

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T109005	Safe Clean Eco 500ml	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER
T554120	Power Fix 12mm x 10m	1pc.	-	KLEBBÄNDER
T554190	Power Fix 19mm x 10m	1pc.	-	KLEBBÄNDER
T870001	Scraper HD (incl. 5 Klängen)	1	-	TOOLS



KLEBBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

